

# Технические данные продукта OVA38352

## Характеристики

Светильник аварийный EASYLED 120ЛМ 1Ч  
IP42



### Описание

Серия	Exiway
Наименование	Exiway Easyled
Тип продукта или компонента	Аварийное освещение
Применение устройства	Подсветка
Функция	Стандартный
Питание	Неподдерживаемый
Количество батарей	1x 4.8 test3 0.8 Ah никель-кадмиевая
Цвет	Белый
Источник света	Светодиодная лампа встроенный светодиод 2 x 1 W
Цвет источника света	Белый
Тип крышки	Transparent
Дополнительная информация об электроустановочном изделии	Может быть ограничено режимом покоя с помощью инструментария дистанционного управления Teleur

### Дополнительно

[Ue] номинальное рабочее напряжение	220...230 V AC/DC at 50/60 Hz
Потребляемая мощность, ВА	2.5 В·А
Потребляемая мощность, Вт	1.6 test4
Потребляемый ток	10 мА
Класс электрической изоляции	Класс II
Автономия	1 h
Время заряда	12 ч
Световой поток	Emergency condition : 120 lm
Тип стекла	Прозрачное стекло
Материал	Корпус : пластик Крышка : пластик
Монтаж устройства	Открытый потолок Открытый стена Скрытый фальшпотолок Скрытый стена
Высота	37 мм
Ширина	292.5 мм
Глубина	116.5 мм
Масса продукта	0.49 кг

### Эксплуатационные характеристики

степень защиты IP	IP42
степень защиты IK	IK07
рабочая температура окружающей среды	5...30 °C
огнестойкость	850 °C
сертификация продукта	Aenor ENEC
стандарты	IEC 60695-2-10 EN/МЭК 60598-2-22

В этом документе представлено общее описание и/или технические характеристики соответствующих продуктов. Данный документ не предназначен для другого использования и не должен использоваться для того, чтобы определить пригодность этих продуктов для определенных пользовательских приложений. Пользователь или интегратор обязан выполнить надлежащий и полный анализ рисков, оценку и испытания продуктов с учетом соответствующей области применения. Компания Schneider Electric Industries SAS и любые ее филиалы и дочерние предприятия не несут ответственность за неправильное использование приведенной в этом документе информации.

## Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Compliant - since 1222 - Schneider Electric declaration of conformity
Регламент REACH	Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Доступно

## Contractual warranty

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---