

Технические данные продукта AF1VC820

Характеристики

Катушка управления HA 110B(DC)



Описание

Аксессуар / категория отдельной детали	Принадлежности для монтажа
Количество в групповой упаковке	Комплект из 10 шт.
Компонент пускателя "звезда-треугольник"	Заворачиваемые на 1/4 оборота скользящие гайки и соотв. болты

Дополнительно

Стиль сборки	Для сборки
Механизм фиксации	Винты
Монтаж головки	M8 x 20
Резьба ISO	M8
Мощность двигателя, кВт	100 кВт 160 кВт 185 кВт 200 кВт 220 кВт 250 кВт 280 кВт 315 кВт 375 кВт 90 кВт
Тип пускателя двигателя	Пускатели "звезда-треугольник"
Монтажная опора	Перфорированная рейка AM1-EC
Количество устройств	8
Совместимость продукта	Для верт. стоек AM3-EC
Масса продукта	0.023 кг 0.024 кг
Форма головки винта	Шестигранный
Длина резьбы	20 мм
Поставляемое оборудование	Шайба

Эксплуатационные характеристики

Contractual warranty

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---

В этом документе представлено общее описание и/или технические характеристики соответствующих продуктов. Данный документ не предназначен для использования и не должен использоваться для того, чтобы определить пригодность или надежность этих продуктов для определенных пользовательских приложений. Пользователь или интегратор обязан выполнить надлежащий анализ рисков, оценку и испытания продукта с учетом соответствующей области применения. Компания Schneider Electric Industries SAS и любые ее филиалы и дочерние предприятия не несут ответственность за неправильное использование приведенной в этом документе информации.