

Технические данные продукта **NSYS3D6830P**

Характеристики

Шкаф S3D с платой 6x8x3



Описание

Серия	Spacial
Наименование продукта	Spacial S3D
Применение устройства	Универсальный
Тип продукта или компонента	Компактный шкаф
Номинальная высота шкафа	600 мм
Номинальная ширина шкафа	800 мм
Номинальная глубина шкафа	300 мм
Тип двери	Дверь
Описание монтажной платы	Сплошной
Тип платы кабельного ввода	Стандарт
Тип принадлежностей	Настенный монтаж
Состав устройства	Корпус 1 Плата кабельного ввода 2 Монтажная плата 1 Дверь с замком 1

Дополнительно

Отличительные особенности	Передняя рельсовая направляющая в форме желоба, толщина сдвоенного листа Цельный корпус
Количество дверей	1 лицевая панель
Открытие двери	Реверсируемый 120 °
Тип замка	3-точечный замок, 3 мм двойная запорная планка
Удобство для доступа	Передняя сторона
Съёмные части	Дверь шарнирами Панель муфт кабельного ввода винтами Монтажная плата фиксирующий элемент
Материал	Сталь с гальваническим покрытием для монтажная плата Сталь для шкаф
Обработка поверхности	Эпоксидно полиэфирное напыление шкафа
Цвет	Серый RAL 7035 шкаф :
Стандарты	МЭК 62208
Сертификация продукта	BV CUL DNV GL LR UL

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IP	IP66 в соответствии с IEC 60529
степень защиты IK	IK10 в соответствии с IEC 62262

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
Регламент REACH	Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Contractual warranty

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
