

# Технические данные продукта **NSYS3D101030P**

## Характеристики Шкаф S3D с платой 10x10x3



### Описание

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Серия                       | Spacial   |
| Наименование продукта       | Spacial S3D   |
| Применение устройства       | Универсальный   |
| Тип продукта или компонента | Компактный шкаф   |
| Номинальная высота шкафа    | 1000 мм   |
| Номинальная ширина шкафа    | 1000 мм   |
| Номинальная глубина шкафа   | 300 мм  |
| Тип двери                   | Дверь   |
| Описание монтажной платы    | Сплошной  |
| Тип платы кабельного ввода  | Стандарт  |
| Тип принадлежностей         | Настенный монтаж  |
| Состав устройства           | Корпус 1<br>Плата кабельного ввода 2<br>Монтажная плата 1<br>Дверь с замком 1 |

### Дополнительно

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Отличительные особенности | Передняя рельсовая направляющая в форме желоба, толщина сдвоенного листа<br>Цельный корпус     |
| Количество дверей         | 1 лицевая панель   |
| Открытие двери            | Ревверсируемый 120 °   |
| Тип замка                 | 3-точечный замок, 3 мм двойная запорная планка   |
| Удобство для доступа      | Передняя сторона   |
| Съёмные части             | Дверь шарнирами<br>Панель муфт кабельного ввода винтами<br>Монтажная плата фиксирующий элемент |
| Материал                  | Сталь с гальваническим покрытием для монтажная плата<br>Сталь для шкаф                         |
| Обработка поверхности     | Эпоксидно полиэфирное напыление шкафа  |
| Цвет                      | Серый RAL 7035 шкаф :  |
| Стандарты                 | МЭК 62208  |
| Сертификация продукта     | BV<br>CUL<br>DNV<br>GL<br>LR<br>UL   |

### Эксплуатационные характеристики

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| степень защиты IP | IP66 в соответствии с IEC 60529 |
| степень защиты IK | IK10 в соответствии с IEC 62262 |

### Экологичность предложения

|  |   |
|--|---|
| Статус долгосрочного предложения   | Продукт категории Green Premium                                       |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity |
| Регламент REACH  | Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину      |
| Экологический профиль продукта   | Доступно  |
| Инструкция по утилизации продукта  | Не требует специальных действий для утилизации                        |

## Contractual warranty

---

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки

---