



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00880/26

Серия **RU** № **0599556**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции и услуг «ПОЛИСЕРТ» Автономной некоммерческой организации по сертификации «Электросерт» (ОС «ПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «Электросерт»). Адрес места нахождения: 129226, Россия, г. Москва, муниципальный округ Ростокино вн. тер. г., ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, стр. 1. Адреса мест осуществления деятельности: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, строение 1; 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, строение 7. ОГРН: 1037739013355. Телефон: +7 (495) 640-26-08. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015.

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Диэлектрические кабельные системы» (АО «ДКС»). Адрес места нахождения и адрес места осуществления деятельности: 170025, Россия, Тверская область, г. Тверь, ул. Бочкина, д. 15. ОГРН: 1026900516390. Телефон: +7 (4822) 777-980. Адрес электронной почты: tver@dkc.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Диэлектрические кабельные системы» (АО «ДКС»). Адрес места нахождения: 170025, Россия, Тверская область, г. Тверь, ул. Бочкина, д. 15. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 170025, Россия, Тверская область, г. Тверь, проезд Базовый, дом 1.

ПРОДУКЦИЯ Трубы гибкие гофрированные из полиамида для прокладки кабеля, типа ПВ-0: смотри приложение № 1110980. Продукция изготовлена в соответствии ТУ 2247-024-47022248-2009 «Трубы гибкие гофрированные из полиамида». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3917320009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акта о результатах анализа состояния производства № 3182/АА от 21.05.2026, ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.10АЮ64 (Варлаков Евгений Олегович).

Протоколов испытаний №№ 1/0217 от 08.07.2026, 1/0218 от 08.07.2026, 1/0219 от 08.07.2026, 1/0220 от 08.07.2026, 1/0221 от 08.07.2026, 1/0222 от 09.07.2026, 1/0223 от 09.07.2026, 1/0224 от 09.07.2026, 1/0225 от 09.07.2026, 2/М213 от 06.07.2026, 2/М214 от 06.07.2026, 2/М215 от 06.07.2026, 2/М216 от 06.07.2026, 2/М217 от 06.07.2026, 2/М218 от 06.07.2026, 2/М219 от 06.07.2026, 2/М220 от 06.07.2026, ИЦ «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.21АД12.

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 35043-2023 «Изделия погонные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний», раздел 4. Условия хранения: трубы должны храниться в упакованном виде в закрытых складских помещениях при температуре от -5°С до +60°С на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов. Гарантийный срок хранения – 3 года со дня изготовления. Срок службы – не менее 15 лет. Сертификат распространяется на продукцию, изготовленную с 05.2026 (дата изготовления отобранных образцов, прошедших испытания).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 10.07.2026
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 09.07.2037



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)

Далбинш Игорь Илгонович

Афанасьев Олег Геннадьевич

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.АЮ64.В.00880/26

Серия **RU**№ **1110980**

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКЦИИ, НА КОТОРУЮ ВЫДАН СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
3917320009	Трубы гибкие гофрированные из полиамида для прокладки кабеля, типа ПВ-0: - Трубы промышленные из композиции на основе полиамида 6, типом горения ПВ-0, без протяжки, для электромонтажных работ: внутренний диаметр 6,9±0,5 мм; наружный диаметр 9,9±0,5 мм; внутренний диаметр 9,8±0,5 мм; наружный диаметр 12,9±0,5 мм; внутренний диаметр 12,2±0,5 мм; наружный диаметр 15,7±0,5 мм; внутренний диаметр 16,8±0,5 мм; наружный диаметр 21,1±0,5 мм; внутренний диаметр 22,7±0,5 мм; наружный диаметр 28,3±0,5 мм; внутренний диаметр 28,3±0,5 мм; наружный диаметр 34,5±0,5 мм; внутренний диаметр 36,3±0,5 мм; наружный диаметр 42,5±0,5 мм; внутренний диаметр 47,4±0,5 мм; наружный диаметр 54,5±0,5 мм; - Трубы промышленные из композиции на основе полиамида 6, типом горения ПВ-0, с протяжкой, для электромонтажных работ: внутренний диаметр 12,2±0,5 мм; наружный диаметр 15,8±0,5 мм; внутренний диаметр 16,8±0,5 мм; наружный диаметр 21,2±0,5 мм; внутренний диаметр 22,6±0,5 мм; наружный диаметр 28,5±0,5 мм; внутренний диаметр 28,3±0,5 мм; наружный диаметр 34,5±0,5 мм; внутренний диаметр 36,3±0,5 мм; наружный диаметр 42,5±0,5 мм; внутренний диаметр 47,4±0,5 мм; наружный диаметр 54,5±0,5 мм; - Трубы из композиции на основе полиамида 6, типом горения ПВ-0, без протяжки, для электромонтажных работ, специального исполнения по геометрическим размерам: внутренний диаметр 6,8±0,5 мм; наружный диаметр 9,9±0,5 мм; внутренний диаметр 9,8±0,5 мм; наружный диаметр 12,7±0,5 мм; внутренний диаметр 12,7±0,5 мм; наружный диаметр 16,0±0,5 мм; внутренний диаметр 17,0±0,5 мм; наружный диаметр 21,2±0,5 мм; внутренний диаметр 20,0±0,5 мм; наружный диаметр 25,7±0,5 мм; внутренний диаметр 23,5±0,5 мм; наружный диаметр 28,7±0,5 мм; внутренний диаметр 25,8±0,5 мм; наружный диаметр 31,2±0,5 мм; внутренний диаметр 31,0±0,5 мм; наружный диаметр 39,2±0,5 мм; внутренний диаметр 40,1±0,5 мм; наружный диаметр 48,8±0,5 мм;	ТУ 2247-024-47022248-2009 «Трубы гибкие гофрированные из полиамида»

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Далбинш Игорь Илгонович

(Ф.И.О.)

Афанасьев Олег Геннадьевич

(Ф.И.О.)