

Технические данные продукта **NSYCVF560M230PF**

Характеристики

Вентилятор 526M3/Ч 230В



Описание

Серия	ClimaSys
Наименование продукта	ClimaSys CV
Тип продукта или компонента	Вентилятор
Совместимость серий продукта	Prisma P Prisma G
Тип воздушного фильтра	Стандартный
Воздушный поток	Скорость свободного потока со стандартным фильтром: 562 м³/ч в 50 Гц Скорость свободного потока со стандартным фильтром: 586 м³/ч в 60 Hz
Номинальное напряжение питания [Us]	207...244 В
Входное напряжение	230 V 50/60 Гц

Дополнительно

Диапазон мощности	68 W 50 Гц 85 W 60 Hz
[In] номинальный ток	0.52 A 50 Гц 0.37 A 60 Hz
Уровень шума	59 дБ
Тип подшипника	Шарик
Высота	Внешний: 336 мм
Ширина	Внешний: 316 мм
Глубина	Внешний: 161 мм
Размеры выреза	291 x 291 мм
Масса продукта	3,2 кг
Материал	Отливаемый термопластик (ASA PC) для выпускной решетки
Цвет	Выпускная решетка: серый RAL 7035
Рабочая температура окружающей среды	-15...60 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C
Максимальное давление	140 Па расход 0 м³/ч
Соединения – клеммы	Клеммный блок
Степень защиты IP	IP54
Состав устройства	1 выпускная решетка передняя сторона 1 осевой двигатель 2 защитная решетка на передней и задней поверхностях 1 фильтр передняя часть осевого двигателя 1 шаблон выреза
Условия эксплуатации	Температура наружного воздуха должна быть на 5 °C ниже температуры в помещении Обеспечить регулярную очистку и замену фильтра Окружающая среда должна быть относительно чистой Следует избегать слишком частой замены фильтров Расходы в зависимости от рабочей точки, см. ПО ProClima

Эксплуатационные характеристики

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не относится к категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
Регламент REACH	Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину

Contractual warranty

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
