


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:


• Светильники предназначены для общего и декоративного освещения приусадебных участков, садовых дорожек, придомовых территорий, лужаек, парков и скверов, фасадов административных и жилых зданий, загородных домов и коттеджей.

ПРЕИМУЩЕСТВА:



- 2 года гарантии
- Корпус из алюминия с порошковой окраской
- Рассеиватель стекло



- Керамический патрон с цоколем E27



- Степень защиты от воздействий окружающей среды IP54
- Диапазон рабочих температур от -45 до +40°C



GBS-106-BR-0800

GBW-106-1-BR-0350

GBW-106-BR-0350

Код товара	Артикул	Питающее напряжение, В	Тип установки	Количество устанавливаемых ламп	Патрон	Материал патрона	Максимальная мощность лампы накаливания, Вт	Степень защиты	Диапазон рабочих температур, °C	Материал корпуса	Материал рассеивателя	Габаритные размеры, мм
Б0071488	GBW-106-BR-0350	230	настенный	1	E27	бронза	60	IP54	от -45 до +40	алюминий	стекло	350x220x175
Б0071489	GBW-106-1-BR-0350			1								350x220x175
Б0071490	GBS-106-BR-0800		подвесной	1								800x175x175