

## Навесные кондиционеры уличного исполнения от 1000 до 1500 Вт



**Назначение:**

- изменение температуры воздушного потока.

**Материал:**

- сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL 7035.

**Отличительные особенности:**

- степень пыле-влагозащиты – IP56.

**Комплект поставки:**

- кондиционер, рым-болты, монтажные аксессуары, шаблон монтажного отверстия.

**Техническая информация:**

- стр. 229.

**Чертежи:**

- см. на диске.

Основные характеристики	Код		
	R5KLM10021LO	R5KLM15021LO	R5KLM20021LO
Мощность, Вт	1000	1500	2000
Напряжение, В	~230 , 1 фаза	~230 , 1 фаза	~230 , 1 фаза
Частота, Гц	50/ 60	50/ 60	50/ 60
Мощность охлаждения согласно DIN 3168, Вт (L35/L35)	1020/ 1120	1420/1560	1960/2150
Мощность охлаждения согласно DIN 3168, Вт (L35/L50)	820/860	1140/1190	1570/1640
Габариты, мм	950x400x237	950x400x237	950x400x237
Номинальный максимальный ток, А	3,7/4,1	5,2/5,8	6,0/6,6
Пусковой ток, А	20 А	24 А	26 А
Предохранитель, А	8	8	12
Номинальная мощность согласно DIN 3168, Вт (L35/L35)	490/ 570 W	660/ 760 W	930/ 1070 W
Номинальная мощность согласно DIN 3168, Вт (L35/L35)	540/ 650 W	760/ 920 W	1080/ 1300 W
Диапазон регулирования температуры, °С	от +30 до +40	от +30 до +40	от +30 до +40
Внешняя степень пыле- и влагозащиты	IP56	IP56	IP56
Уровень шума, дБ	69	69	69
Вес, кг	45	47	50
Тип хладагента	R134a	R134a	R134a