

Технические данные продукта **MGU0.825.AZL**

Характеристики

LED Модуль подсветки голубой



Описание

Серия	Unica
Аксессуар / категория отдельной детали	Запасные принадлежности
Тип продукта или компонента	Запасной светодиод
Наименование	Unica
Цвет блока световой сигнализации	Синий
Тип лампы	Светодиод

Дополнительно

[Ue] номинальное рабочее напряжение	127/230 V переменный ток переключение
Потребляемый ток	0.15 mA
Подъем температуры	Макс. +15 °C выше температуры окружающей среды
Рабочая температура окружающей среды	-20...40 °C
Масса продукта	0.0034 кг

Эксплуатационные характеристики

стандарты	UNE 60669-1
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Compliant - since 0624 - Schneider Electric declaration of conformity
Регламент REACH	Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Contractual warranty

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---

В этом документе представлено общее описание и/или технические характеристики соответствующих продуктов. Данный документ не предназначен для использования и не должен использоваться для того, чтобы определить пригодность или надежность этих продуктов для определенных пользовательских приложений. Пользователь или интегратор обязан выполнить надлежащий и полный анализ рисков, оценку и испытания продуктов с учетом соответствующей области применения. Компания Schneider Electric Industries SAS и любые ее филиалы и дочерние предприятия не несут ответственность за неправильное использование приведенной в этом документе информации.