


Клипса самоклеящаяся для плоского кабеля

Назначение:

- безопасная фиксация плоского кабеля к плоскости без винтов и болтов.

Материал:


- ПВХ.

Размеры, мм			Упаковка, шт.	Код
A	B	C		
20	26	9,6	100	2AFC-20
25	26	9,6	100	2AFC-25
30	26	9,6	50	2AFC-30

Монтажные базы
Технические характеристики клеевых составов

Параметры	Стандартный	Акриловый
Плотность, кг/м ³	67	320
Статические нагрузки на адгезию (прилипание) (500 часов)*, кг/см ²	0,65	0,3
Максимально рекомендуемые весовые нагрузки*, г/см ²	32	15
Динамические нагрузки на адгезию*, кг/см ²	4,1	8
Усилие на разрыв, кг/см ²	>8	>20
Температура эксплуатации, °C	-20/50	-40/120
Температура установки, °C	15/40	15/40
Готовность к эксплуатации	сразу после монтажа	спустя 24 часа после монтажа

* Обезжиренная оцинкованная металлическая поверхность

Стандартные монтажные базы

Назначение:

- фиксация хомутов к плоскости.

Материал:

- АБС-пластик.

Тип	Ширина хомута, мм	Размеры, мм					Упаковка, шт.	Код
		A	B	C	F	H		черный
Самоклеящаяся (специальный акриловый состав)	3,6	19	19	4,2	4	5	100	254283MV
	4,8	27	27	4,2	6	7,4	100	254293MV