

### Прожекторы PFL-V

Предназначены для наружного и ландшафтного освещения: фасадов зданий, памятников архитектуры, парков, площадей, дворовых территорий, автостоянок, открытых спортивных площадок, рекламных стендов, территорий торговых комплексов.



#### КЛАПАН ВЫРАВНИВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ

прожекторы от 150 Вт и 200 Вт

#### ШИРОКИЙ ТОВАРНЫЙ АССОРТИМЕНТ

представлены прожекторы мощностью от 10 Вт до 200 Вт

#### СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН



PFL-V 200w


Клапан выравнивания давления у моделей от 150Вт

PFL-V 100w


PFL-V 50w

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: литой алюминий
- Материал рассеивателя: закаленное стекло
- Цветовая температура: 6500 К
- Угол светораспределения: 100°
- Индекс цветопередачи: Ra > 80
- Входное напряжение: ~185–260 В
- Коэффициент мощности: cos φ > 0,90
- Температура эксплуатации: -40... +50°C
- Срок службы светодиодов: 35 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года



PFL-V 100w



Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Рекомендуемая высота установки, м	Размеры АxВxС, мм	Вес, кг	Упаковка, шт.
5039674	4895205039674	PFL-V 10w 6500K IP65	10	900	2	98x111x22	0,210	1/50
5039698	4895205039698	PFL-V 20w 6500K IP65	20	1800	3	121x131x23	0,290	1/20
5039711	4895205039711	PFL-V 30w 6500K IP65	30	2700	4	154x170x31	0,420	1/20
5039735	4895205039735	PFL-V 50w 6500K IP65	50	4500	5	183x205x32	0,670	1/20
5039759	4895205039759	PFL-V 100w 6500K IP65	100	9000	7	217x244x33	0,960	1/10
5039773	4895205039773	PFL-V 150w 6500K IP65	150	13500	8	249x277x33	1,280	1/5
5039797	4895205039797	PFL-V 200w 6500K IP65	200	18000	12	284x318x33	2,120	1/5