

О продукте

Идеальный светильник для сегмента ЖКХ. Может применяться как внутри, так и снаружи здания без навеса (УХЛ1* от - 40 С до +40 С). Корпус светильника максимально защищен от воздействия пыли и влаги (IP65), ударов (IK08) и ультрафиолетового излучения. Энергоэффективность до 100 лм/Вт. Доступные версии с датчиком движения для дополнительной экономии электроэнергии.



Установка

Крепление на поверхность потолка в помещении или под навесом.

Конструкция

Корпус изготовлен из литого под давлением алюминия.

Оптическая часть

Рассеиватель из опалового (OPL) или прозрачного поликарбоната. Тип светодиодов: SMD.

Характеристики

Цветовая температура – 5000 К (4000 К под заказ)
Индекс цветопередачи – 80

Управление освещением


Возможно изготовление светильника со встроенным датчиком движения.

Код заказа:

TITAN 16 MS LED OPL 5000K - 1670000070;

TITAN 16 MS LED 5000K - 1670000060;

TITAN 8 LED OPL 5000K



Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Лм/Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
TITAN 8 LED 5000K	800.0	8.0	100	0.62	1670000010	≥ 0,96
TITAN 8 LED 5000K mat	800.0	8.0	100	—	1670000120	≥ 0,96
TITAN 8 LED OPL 5000K	715.0	8.0	89	0.62	1670000040	≥ 0,96
TITAN 12 LED 5000K	1100.0	12.0	92	0.62	1670000020	≥ 0,96
TITAN 12 LED 5000K mat	1100.0	12.0	92	—	1670000130	≥ 0,96
TITAN 12 LED OPL 5000K	1000.0	12.0	83	0.62	1670000050	≥ 0,96
TITAN 16 LED 5000K	1400.0	16.0	88	0.62	1670000030	≥ 0,96
TITAN 16 LED 5000K mat	1400.0	16.0	88	—	1670000140	≥ 0,96
TITAN 16 LED OPL 5000K	1250.0	16.0	78	0.62	1670000080	≥ 0,96
TITAN 16 MS LED 5000K	1400.0	16.0	88	0.68	1670000060	≥ 0,96
TITAN 16 MS LED OPL 5000K	1250.0	16.0	78	0.68	1670000070	≥ 0,96

* mat - темперированное стекло

