


LEDVANCE

IP66
IK10

До
181
лм/Вт
светоотдача



HIGHBAY PERFORMANCE GEN 5

ЯРКОЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ДЛЯ СКЛАДОВ И ПРОИЗВОДСТВ




HIGHBAY GEN5

в комплекте



2 режима переключения
мощности



- + ЛИНЗОВАННАЯ ОПТИКА
- + РАВНОМЕРНАЯ ЗАСВЕТКА
- + СВЕТООТДАЧА: до 181 лм/вт
- + ФУНКЦИЯ MULTI LUMEN: выбор ступеней мощности
- + РЕГУЛИРОВКА СВЕТОВОГО ПОТОКА: до 36200 лм
- + 0-10 В С РЕГУЛИРОВКОЙ ЯРКОСТИ
- + ЦВЕТОПЕРЕДАЧА: CRI>80
- + ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА: 4000/6500 К
- + ВЕРСИИ С DALI2
- + ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ: IP66 и IK10
- + УЛУЧШЕННЫЙ UGR: <25 (для 70°)
- + UGR <19 (С ОТРАЖАТЕЛЕМ)
- + ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР: от -20 до +50 °
- + СРОК СЛУЖБЫ: 100 000 часов (L80B10)
- + 5 ЛЕТ ГАРАНТИИ

Регулировка
мощности
и светового
потока

IP66

70°/110°
Угол
пучка

HIGHBAY GEN5 и аксессуары



LEDVANCE

PERFORMANCE CLASS




Наименование	EAN	W	lm	lm/W	K		LxWxH [mm] ØxH [mm]
HB P 75W 840 70DEG IP66 PS	4058075844285	75Вт/53Вт	13200/9328	176	4000	70	280 x 161
HB P 75W 840 110DEG IP66 PS	4058075844292	75Вт/53Вт	13500/9540	180	4000	110	280 x 161
HB P 150W 840 70DEG IP66 PS	4058075844308	150Вт/125Вт	26250/21875	175	6500	70	280 x 161
HB P 150W 840 110DEG IP66 PS	4058075844315	150Вт/125Вт	26700/22250	178	6500	110	280 x 161
HB P 200W 840 70DEG IP66 PS	4058075844322	200Вт/173Вт	35000/30275	175	4000	70	321 x 160
HB P 200W 840 110DEG IP66 PS	4058075844339	200Вт/173Вт	36200/31313	178	4000	110	321 x 160
HB P 75W 865 70DEG IP66 PS	4058075844346	75Вт/53Вт	13125/9275	175	6500	70	321 x 160
HB P 75W 865 110DEG IP66 PS	4058075844353	75Вт/53Вт	13350/9434	175	6500	110	321 x 160
HB P 150W 865 70DEG IP66 PS	4058075844360	150Вт/125Вт	26250/21875	175	4000	70	321 x 162
HB P 150W 865 110 DEG IP66 PS	4058075844377	150Вт/125Вт	26250/21875	181	4000	110	321 x 162
HB P 200W 865 70DEG IP66 PS	4058075844384	200Вт/173Вт	35000/30275	175	6500	70	321 x 162
HB P 200W 865 110DEG IP66 PS	4058075844391	200Вт/173Вт	35000/30275	175	6500	110	321 x 162

ВЕРСИИ DALI

HB DA P 75W 840 70DEG IP66	4058075844407	75Вт/53Вт	13275	177	4000	70	280 x 161
HB DA P 75W 840 110DEG IP66	4058075844414	75Вт/53Вт	13500	180	4000	110	280 x 161
HB DA P 150W 840 70DEG IP66	4058075844421	150Вт/125Вт	26400	175	6500	70	280 x 161
HB DA P 150W 840 110DEG IP66	4058075844438	150Вт/125Вт	26550	176	6500	110	280 x 161
HB DA P 200W 840 70DEG IP66	4058075844445	200Вт/173Вт	35200	176	4000	70	321 x 160
HB DA P 200W 840 110DEG IP66	4058075844452	200Вт/173Вт	36200	177	4000	110	321 x 160
HB DA P 75W 865 70DEG IP66	4058075844469	75Вт/53Вт	13125	175	6500	70	321 x 160
HB DA P 75W 865 110DEG IP66	4058075844476	75Вт/53Вт	13200	175	6500	110	321 x 160
HB DA P 150W 865 70DEG IP66	4058075844483	150Вт/125Вт	26250	176	4000	70	321 x 162
HB DA P 150W 865 110DEG IP66	4058075844490	150Вт/125Вт	26250	181	4000	110	321 x 162
HB DA P 200W 865 70DEG IP66	4058075844506	200Вт/173Вт	35000	175	6500	70	321 x 162
HB DA P 200W 865 110DEG IP66	4058075844513	200Вт/173Вт	35000	175	6500	110	321 x 162



отражатель



рассеиватель



монтажная скоба

Аксессуары HB GEN 5	Наименование	EAN	Подходит к св-ку	Материал корпуса		LxWxH [mm] ØxH [mm]
HB ALU REFLECTOR 415	Отражатель	4058075844568	Для 75Вт	Алюминий	70	415 x 205
HB ALU REFLECTOR 500	Отражатель	4058075844582	Для 150, 200Вт	Алюминий	110	500 x 235
HB PC REFRACTOR 415	Рассеиватель	4058075844605	Для 75Вт	Поликарбонат	70	413 x 205
HB PC REFRACTOR 500	Рассеиватель	4058075844629	Для 150, 200Вт	Поликарбонат	110	180 x 250
HB BRACKET 138	Монтажная скоба	4058075844643	Для 75, 150, 200Вт	Сталь	—	138 x 35 x 150