



Установка

Наружный или внутренний монтаж.


Конструкция


Корпус и рамка из литого под давлением алюминия, покрытые порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой.


Оптическая часть*

Отражатель из анодированного алюминия. Защитное прозрачное темперированное стекло.

Рабочее положение







Дизайн: David Morgan

Артикул	Мощность, Вт	Отражатель	Масса, кг	Цвет	Код прожектора	cos φ
LEADER UMS 70**	1×70	Симметричный	5,4	Серый	1351000750	≥ 0,85
LEADER UMA 70**	1×70	Асимметричный	5,4	Серый	1351000010	≥ 0,85
LEADER UMC 70**	1×70	Круглосимметричный	5,4	Серый	1351000450	≥ 0,85
LEADER UMS 70**	1×70	Симметричный	5,4	Черный	1351000780	≥ 0,85
LEADER UMA 70**	1×70	Асимметричный	5,4	Черный	1351000060	≥ 0,85
LEADER UMC 70**	1×70	Круглосимметричный	5,4	Черный	1351000480	≥ 0,85
LEADER UMS 70**	1×70	Симметричный	5,4	Белый	1351000790	≥ 0,85
LEADER UMA 70**	1×70	Асимметричный	5,4	Белый	1351000070	≥ 0,85
LEADER UMC 70**	1×70	Круглосимметричный	5,4	Белый	1351000490	≥ 0,85

^{*} под заказ возможна комплектация прожектора светофильтрами: красный, синий, зеленый

^{**} в прожекторе могут быть применены линейные лампы МГЛ или ДНаТ 70 Вт



















