Технические данные продукта MGU5.525.12ZD

Характеристики

ИК Датчик движения 8A

Описание

Серия	Unica
Наименование	Unica Top - Unica Class
Тип продукта или компонента	Датчик движения
Применение устройства	Контроль
Комплектация изделия	Механизм с монт. рамкой из сплава zamak
Тип нагрузки	Лампа накаливания 230 В пер. тока - 2300 Вт Галогенная лампа 230 В пер. тока - 2000 Вт Низковольтная галогенная лампа с трансформатором с проволочными обмотками - 1500 ВА Лампа низкого напряжения с электронным трансформатором - 1150 ВА Вентилятор 230 В~ - 200 ВА Конвектор 230 В~ - 2300 Вт Контактор 230 В ~ - 200 ВА Компактная люминесцентная лампа - 500 ВА Люминисцентная трубка (диаметр: 26...38 мм) : 1 1–10 В регулируемый электронный балласт - 2000 В·А, cos phi: 0.9
Тип датчика	PIR
Цвет лицевой панели	Графит

Дополнительно

Диапазон мощности	2300 Вт
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток (+/- 10 %), 50/60 Гц
Макс. пусковой ток	<= 10 A
Зона обнаружения движения	10 x 20 м (монтажная высота PIR 2,15 м) 9 x 18 м (монтажная высота PIR 1,2 м)
Область обнаружения присутствия	5 x 20 м (монтажная высота PIR 1,2 м) 6 x 12 м (монтажная высота PIR 2,15 м)
Доступные функции	Автоматически с принуд. ручным переключением
Угол обнаружения	Полные 180° Укороченн. 90° влево или вправо
Поверхность обнаружения	Frontal : 10 mm Lateral : 9 mm
Угол обнаружения по горизонтали	90...180 °
Режимы выбора	A: автоматическ. M: ручной S: ведомый
Количество модулей	2 модуля
Тип настройки	Регулируемое время отключения и яркость
Тип управления	Ручная блокировка автоматики максимум с 5 кнопками
Конфигурация при разводке	3 провода с нейтралью
Регулировка интенсивности освещения	5...1000 лк @автоматический
Диапазон задержки	2 s...20 min
Мощность зажимного соединения	<= 2 x 2.5 mm² for flexible cable(s) <= 2 x 2.5 mm² for rigid cable(s)
Маркировка	L+N
Соединения – клеммы	Винтовые зажимы
Материал	Центре пластины : ASA + PC Монт. рама : сплав zamak
Тип покрытия	Бриллиантовый

В этом документе представлено общее описание и/или технические характеристики соответствующих продуктов.
Данный документ не предназначен для другого использования и не должен использоваться для того, чтобы определить пригодность или надежность этих продуктов для определенных пользовательских приложений.
Пользователь или интегратор обязан выполнить надлежащий и полный анализ рисков, оценку и испытания продуктов с учетом соответствующей области применения.
Компания Schneider Electric Industries SAS и любые ее филиалы и дочерние предприятия не несут ответственность за неправильное использование приведенной в этом документе информации.

Тип монтажа	Скрытый
Монтаж	Винты Монтажные лапки
Монтажная высота	> 1.2...< 2.15 м
Глубина	58 мм
Ширина	70.9 мм
Высота	70.9 мм
Глубина монтажа	34 мм
Масса продукта	0.1105 кг

Эксплутационные характеристики

степень защиты IP	IP20
степень защиты IK	IK01
рабочая температура окружающей среды	0...35 °C
температура окружающей среды при хранении	-20...55 °C
относительная влажность	0...5 %
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов
стандарты	EN 60669-2-1

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	8420375144666
Экологический профиль продукта	8420375144666
Инструкция по утилизации продукта	8420375144666

Contractual warranty

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки