

Система домашней автоматизации MyHOME® SCS

звуковая трансляция — динамики, дополнительные принадлежности



Упак.	Кат. №	Описание
1	Legrand 0 673 03	Динамики для настенного встраиваемого монтажа, 12 Вт Сопrotивление колонки 16 Ом Мощность 12 Вт Размеры: 120,5 x 120,5 мм Серия Céliane Устанавливается в монтажную коробку, кат. № 0 892 79 или 0 893 79 (стр. 622)
1	Bticino HD4565	Серия Axolute Встраивается в коробку 3+3 модуля, кат. № 506E или PB526
1	HC4565	○ белый
1	HS4565	● алюминий
		● антрацит
1	Bticino N4565	Серия Livinglight Встраивается в коробку 3+3 модуля, кат. № 506E или PB526
1	NT4565	○ белый
1	L4565	● алюминий
		● антрацит
1	Bticino H4570	Динамик для настенного встраиваемого монтажа, 100 Вт Динамик сопротивлением 8 Ом, двухполосная система Мощность 100 Вт Размеры: 256 x 347 x 82 мм Встраивается в коробки, кат. № 16104

Упак.	Кат. №	Описание
1	Legrand 0 673 68	Разъемы для подключения интерфейсного модуля шины и устройств звуковой трансляции 8-контактный разъем для подключения блока управления, кат. № L4561N, к шине (подсоединение к выводам 5 и 6) Используется патч-корд, кат. № L4668BUS/60 Серия Céliane 2 модуля Оснащается лицевой панелью (стр. 657), рамкой Céliane и суппортом (стр. 705-706)
1	Bticino 349418	Серия Axolute 1 модуль Дополнительно комплектуется суппортом и рамкой
1	349414	○ белый
1	349415	● алюминий
		● антрацит
5	Bticino 3499	Терминатор сигнала Терминатор линии Устанавливается на используемых выходах коммутационного аудио- / видеозула
5	Bticino L4668BUS/60	Патч-корд Длина 60 см Обеспечивает соединение стереоисточника и 8-контактной розетки
1	Bticino 3496	IP-интерфейс для сенсорной панели Обеспечивает считывание аудиоданных с ПК, сервера или IP-источника с помощью экрана 3,5" и затем передачу их в систему звуковой трансляции MyHOME