

NEW

О продукте

Надежный светильник с высокой степенью IP для освещения сельскохозяйственных помещений. Корпус из литого под давлением алюминия и рассеиватель из ABS-пластика устойчивы к воздействию аммиака. Широкий список опций включает в себя модификации с управлением по протоколу DALI, сквозную проводку, различные варианты цветовой температуры.

Установка

Установка на поверхность потолка.
Возможен подвес на трос.

Комплект поставки

Светильник в сборе. Установочные пластины, скобы для подвеса, коннектор для электрического подключения входят в комплект поставки.

Электрическое подключение

Максимальное сечение жил питающего кабеля: 3×2,5 мм².

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, покрыт порошковой краской.

Оптическая часть


Прозрачный микропризматический рассеиватель из ABS-пластика. Тип светодиодов: SMD.

Характеристики

Коррелированная цветовая температура – 5000 К
(под заказ - 3000 К, 4000 К)
Индекс цветопередачи > 70
Коэффициент пульсации светового потока < 2%

Управление освещением

Светильники могут быть оснащены драйвером, диммируемым по протоколам DALI, 1-10V, ME6.

SLICK.PRS AGRO LED 18 5000K

| Наименование | Световой поток, лм | Мощность, Вт | лм/Вт | Масса, кг | Код заказа | K _m |
|-----------------------------|--------------------|--------------|-------|-----------|------------|----------------|
| SLICK.PRS AGRO LED 18 5000K | 2100 | 18 | 116 | 2,2 | 1631000730 | ≥ 0,97 |
| SLICK.PRS AGRO LED 30 5000K | 3500 | 30 | 116 | 2,2 | 1631000490 | ≥ 0,97 |
| SLICK.PRS AGRO LED 45 5000K | 4650 | 45 | 103 | 2,2 | 1631000660 | ≥ 0,97 |
| SLICK.PRS AGRO LED 60 5000K | 6200 | 60 | 103 | 2,2 | 1631000670 | ≥ 0,97 |

