



SML

3 года
гарантия

Светильник светодиодный НОВИНКА с равномерной засветкой для реечных потолков и возможностью соединения:

НОВИНКА

- Набор аксессуаров для накладного и подвесного монтажа, а также для соединения в линию – В КОМПЛЕКТЕ*:



*Регулируемая длина подвеса (максимальная длина 1 м)

- Светодиодный соединительный модуль SML-AC-2 «квадрат»



Черный



Белый

- Комплект креплений для реечного потолка (Кубота и т.п.) приобретается отдельно: SML-AC-BKT



- Набор аксессуаров для подвесного монтажа возможно приобрести отдельно SML-1-A-SUSPENSION-B 60061023 SML-1-A-SUSPENSION-W 60061024



Черный



Белый

- ▶ В линию
- ▶ под углом

- ▶ С шириной корпуса 50мм идеально подходит для реечных потолков.
- ▶ Предназначен для общего освещения офисных, торговых и общественных пространств, а также интерьеров в стиле hi-tech.
- ▶ Высокий уровень цветопередачи и низкие пульсации обеспечивают максимально комфортное освещение.
- ▶ Широчайшие возможности для светового дизайна за счет светящихся квадратных соединительных элементов SML-AC.

- Светильник SML-20



Технические характеристики:

МОДЕЛЬ	SML-20	SML-AC-2
Наименование параметра	SML-20-WB-XXK-Y24	SML-AC-2-Y-XXK-04
Цветовая температура, К	XX=40 - 4000 К, XX=65 - 6500К	
Цвет корпуса	Y=W - белый, Y=B - черный	
Номинальная мощность, Вт	24	3
Напряжение питания (переменного тока), В	~180-265	
Световой поток, Лм	2400	270
Коэффициент пульсации (IRF):	<1%	
Коэффициент цветопередачи (Ra)	≥80	
Тип кривой силы света	Д (косинусная), 150°	
Коэффициент мощности (PF), cos	>0.9	
Климатическое исполнение	УХЛ4 +1...+35 °С	
Степень защиты от воздействий окружающей среды	IP40	
Размеры ШxВxГ, мм	1185x50x55	50x50x55

ЧЕРТЕЖ:

SML-2 фиолетовый

SML-AC зелёный

