

### О продукте

Линейные светодиодные светильники серии FACTORY.OPL LED предназначены для освещения складских и производственных помещений, а также гипермаркетов. Создают комфортное освещение благодаря равномерной засветке опалового рассеивателя. Возможность соединения светильников в линию (модификации со сквозной проводкой) с обеспечением IP54 позволяет применять светильники в помещениях с автоматизированными системами пожаротушения.

### Установка

Монтируются на поверхность потолка с помощью монтажных пластин (входят в комплект поставки). Для подвеса светильника на трос необходимо дополнительно заказать Suspension mounting kit FACTORY LED (код заказа - 2598000060). Для установки светильника на шинопровод или стену необходимо дополнительно заказать Busbar mounting kit FACTORY LED (код заказа - 2598000050) или Wall/ceiling rotary brackets FACTORY LED (код заказа - 2598000040) соответственно.

### Комплект поставки

Светильник в сборе. Установочные пластины входят в комплект поставки.

Комплекты крепления для установки светильника на шинопровод, стену, а также подвес на трос заказываются отдельно.

### Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской цвета металлик. В корпусе установлен источник питания. Под заказ возможно изготовления светильника со сквозной проводкой.

### Оптическая часть

Матовый алюминиевый отражатель. Опаловый рассеиватель из ПММА. Тип светодиодов: SMD.

### Характеристики


Коррелированная цветовая температура – 5000 К (под заказ - 4000 К)  
Индекс цветопередачи > 70  
Коэффициент пульсации светового потока < 2%

### Управление освещением


Светильники могут быть оснащены драйвером, диммируемым по протоколам 1-10V или DALI.

	A
FACTORY.OPL 50	1212
FACTORY.OPL 100	1512

#### FACTORY.OPL LED 50 IP54 5000K



#### FACTORY.OPL LED 100 IP54 5000K



Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт	Масса, кг	Код заказа	К <sub>м</sub>
FACTORY.OPL LED 50 IP54 5000K	5500	50	110	6,5	1598000200	≥ 0,96
FACTORY.OPL LED 100 IP54 5000K	11000	100	110	8,2	1598000220	≥ 0,96

