

## Аксессуары

### Внутренний угол 90°


**Назначение:**

- декоративное оформление мест стыковки коробов плинтусного типа.

**Характеристики:**

- материал – АБС-пластик;
- температура монтажа и эксплуатации – от -25 до +70 °С.

Типоразмер короба, мм	Размеры, мм			Упаковка, шт.	Код	
	высота	длина	ширина		белый	ламинированный под дерево
100x40	90	105,6	90	20	AIR10042	AIR10042B

### Внешний угол 90°


**Назначение:**

- декоративное оформление мест стыковки коробов плинтусного типа.

**Характеристики:**

- материал – АБС-пластик;
- температура монтажа и эксплуатации – от -25 до +70 °С.

Типоразмер короба, мм	Размеры, мм			Упаковка, шт.	Код	
	высота	длина	ширина		белый	ламинированный под дерево
100x40	80	105,6	80	12	AIR10043	AIR10043B

### Заглушка


**Назначение:**

- декоративное оформление торцов коробов плинтусного типа.

**Характеристики:**

- материал – АБС-пластик;
- температура монтажа и эксплуатации – от -25 до +70 °С.

Типоразмер короба, мм	Размеры, мм			Упаковка, шт.	Код	
	высота	длина	ширина		белый	ламинированный под дерево
100x40	40,3	105,6	40,3	20	AIR10045	AIR10045B

### Накладка на стык


**Назначение:**

- декоративное оформление мест стыковки коробов плинтусного типа.

**Характеристики:**

- материал – АБС-пластик;
- температура монтажа и эксплуатации – от -25 до +70 °С.

Типоразмер короба, мм	Размеры, мм			Упаковка, шт.	Код	
	Высота	Длина	Ширина		белый	ламинированный под дерево
100x40	40,3	105,6	25	20	AIR10049	AIR10049B

### Тройник с отводом на короб 90x40 мм


**Назначение:**

- декоративное оформление мест Т-образного соединения коробов плинтусного типа с отводом под короб для коммуникаций кондиционеров 90x40.

**Характеристики:**

- материал – АБС-пластик;
- температура монтажа и эксплуатации – от -25 до +70 °С.

Типоразмер короба, мм	Размеры, мм			Упаковка, шт.	Код	
	высота	длина	ширина		белый	ламинированный под дерево
100x40	67	155	120	20	AIR10047	AIR10047B