

О продукте

Экономичный светильник для освещения производственных цехов с высотой потолков от 5 до 8 метров. Является заменой светильников типа ГСП 150 и РСР 250. В базовом исполнении светильники серии LB/S ECO LED комплектуются источником питания, работающим в сети постоянного и переменного тока, что позволяет использовать светильники в системе аварийного освещения с ЦСАО DIALOG (подробная информация на стр. 417-422).

Установка

Крепление светильника непосредственно на поверхность потолка или стен. Возможна установка светильника на тросовый подвес.

Электрическое подключение:

Максимальное сечение жил питающего кабеля - 3x2,5 мм².

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской.


Оптическая часть

LB/S C ECO LED – защитное прозрачное терпированное силикатное стекло.
 LB/S M ECO LED – защитное матовое терпированное силикатное стекло
 Тип светодиодов: SMD.

Характеристики

Цветовая температура – 5000 К
 Индекс цветопередачи – 70

LB/S C ECO LED



Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Лм/Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
LB/S C ECO LED 75 5000K	8500	75	106	7,5	1334000600	>0,96
LB/S M ECO LED 75 5000K	7500	75	100	7,5	1334000610	>0,96

* для всех модификаций

