



Посты кнопочные ПКУ-22 IP65

Посты управления кнопочные серии ПКУ 22 предназначены для коммутации электрических цепей управления переменного тока напряжением до 660В частотой 50/60Гц и постоянного тока напряжением 220В



Защита IP65

обеспечивает полную герметичность от пыли и струй воды, что позволяет использовать посты в агрессивных средах



Легкий полимерный корпус

устойчив к механическим воздействиям не требует дополнительного обслуживания



Большой ассортимент

для точной адаптации под ваши задачи

22,5 см



Стандартное отверстие диаметром 22,5 мм

обеспечивает совместимость с множеством типов кнопок и индикаторов, что упрощает подбор, установку и замену компонентов, экономя время и ресурсы



Наименование параметра	Значение параметра
Материал корпуса	полимер
Диаметр посадочного отверстия под аппарат, мм	22,5
Напряжение изоляции переменного тока частотой 50/60Гц, В	660
Условный тепловой ток, А	10
Коммутационная износостойкость, циклов ВО	1 000 000
Режим работы	продолжительный; прерывисто-продолжительный; кратковременный; повторно-кратковременный
Степень защиты	IP65
Климатическое исполнение и категория размещения	У1
Температура эксплуатации	-25...+55 °С
Номинальное сечение внешних проводников, мм ²	0,75-2,5
Крутящий момент при затягивании клемм, Нм	1,0-1,18
Кабельный ввод	PG13,5