

NEW

Промышленное освещение

### О продукте

Линейные светодиодные светильники серии FACTORY.OPL LED предназначены для освещения складских и производственных помещений, а также гипермаркетов. Создают комфортное освещение благодаря равномерной засветке опалового рассеивателя.

Возможность соединения светильников в линию (модификации со сквозной проводкой) с обеспечением IP54 позволяет применять светильники в помещениях с автоматизированными системами пожаротушения.

### Установка

Монтируются на поверхность потолка с помощью монтажных пластин (входят в комплект поставки). Для подвеса светильника на трос необходимо дополнительно заказать Suspension mounting kit FACTORY LED (код заказа - 2598000060). Для установки светильника на шинопровод или стену необходимо дополнительно заказать Busbar mounting kit FACTORY LED (код заказа - 2598000050) или Wall/ceiling rotary brackets FACTORY LED (код заказа - 2598000040) соответственно.

### Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской цвета металлик. В корпусе установлен источник питания. Под заказ возможно изготовление светильника со сквозной проводкой (with through wiring).

### Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из ПММА. Зеркальный алюминиевый отражатель. Тип светодиодов: SMD.

### Характеристики


Цветовая температура – 5000 К (4000К - под заказ)  
Индекс цветопередачи – 70

### Управление освещением

Светильники могут быть оснащены драйвером, диммируемым по протоколам 1-10В или DALI.

	A
FACTORY.OPL 30	1213
FACTORY.OPL 50	1213
FACTORY.OPL 80	1513
FACTORY.OPL 100	1513

**FACTORY.OPL 50 IP54 5000 K**



Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Лм/Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
FACTORY.OPL LED 30 IP54 5000K	3300	30	110	6,5	1598000190	≥0,96
FACTORY.OPL LED 50 IP54 5000K	5500	50	110	6,5	1598000200	≥0,96
FACTORY.OPL LED 80 IP54 5000K	9000	80	112	8,2	1598000210	≥0,96
FACTORY.OPL LED 100 IP54 5000K	11000	100	110	8,2	1598000220	≥0,96

\* для всех модификаций

