



**ЭРА®**

**STR**

**3** года  
гарантия

**IC**  
115-275В

**RA**  
>80

Коэффициент  
пульсации  
<2%

**3000K**  
**4000K**

**НОВИНКА**

«Трековый» Светильник светодиодный направленного света с креплением на 3х-фазный шинопровод



Модель	STR-3				
Артикул	STR-30-36-xxK-y20	STR-30-36-xxK-y30	STR-30-36-xxK-y40	STR-30-99-xxK-y20	STR-30-99-xxK-y30
Цветовая температура, К	если xx = 30 3000K; если xx = 40 4000K; если xx = 50 5000K; если xx = 65 6500K				
Цвет корпуса	если y = W белый; если y = В черный				
тип шины	трехфазная (4TRA)				
Напряжение питания (переменного тока), В	115-275В				
Номинальное напряжение питания (переменного тока), В	~230В 50/60Гц				
Потребляемая мощность, Вт	20	30	40	20	30
Световой поток, Лм	1 800	2 700	3 600	1 800	2 700
Коэффициент цветопередачи (Ra)	>80				
Коэффициент пульсации (IRF), %	<2%				
Тип кривой силы света	концентрированная (К), 36°			регулируемая: концентрированная (К) 20° - глубокая (Г) 50°	
Коэффициент мощности (PF), cos φ	>0.85	>0.9	>0.85	>0.85	>0.9
Климатическое исполнение	УХЛ4 (-10 +35С)				
Степень защиты от воздействий окружающей среды	IP40				
Класс защиты от поражения электрическим током	I				
Срок службы, лет	25				



- Предназначен для общего освещения торговых и общественных пространств, а также интерьеров в стиле hi-tech.
- Высокий уровень цветопередачи и низкие пульсации обеспечивают максимально комфортное освещение.
- В линейке представлены светильники с концентрированной КСС, а также регулируемым углом свечения.
- Трехфазная система освещения позволяет организовать светильники на одном шинопроводе в 3 независимые группы.