


Eliocad² Вызывная сигнализация BUS/SCS

контроль доступа и перемещения



0 766 20



0 766 22



0 431 00



0 408 96



0 767 09



0 767 57

Упак.	Кат. №	Устройства контроля передвижения пациента
1	0 766 20	Браслет Оснащен радиопередатчиком, работающим на частоте 869 МГц Антиаллергенный Цвет белый Для постоянного ношения
1	0 766 21	Антенна Принимает радиосигнал от браслета и передает его в контроллер
1	0 766 22	Контроллер Принимает сигналы от антенны Кат. № 0 766 21 и передает их на запирающее устройство или на пульт медсестры в зависимости от программы. Работает совместно с антенной Кат. № 0 766 21
1	0 766 06	Придверный блок с индикаторами Придверный блок со световым индикатором срабатывания устройства контроля доступом Подтверждение посредством кнопки
10	0 431 00	Магнитный датчик открывания двери Магнитный датчик для накладного монтажа 1 выключатель с подпружиненным контактом для установки на стене/дверной коробке 1 подвижный магнит для установки на створке двери

Электрические запирающие устройства

1	0 408 98	Электрощеколда 12 ВА пер./пост. тока 6 Вт, 500 мА Размеры 158 x 26 x 32 мм
1	0 408 96	Электрощеколда для распашных дверей 12 В пост. тока, 200 мА Для использования в двустворчатых дверях повышенной надежности Размеры: 158 x 26 x 32 мм
1	0 408 95	Электрощеколда для дверей аварийного выхода 12 В пост. тока, 600 мА Для использования в аварийных ситуациях Размеры: 158 x 26 x 32 мм

Электрозамок

1	0 767 09	Возможность ручного открытия изнутри Встроенный контакт положения 12 В пост. тока, 410 мА Для накладного монтажа
---	----------	---

Электромагнитные замки

		Соответствуют стандарту NF S 61-937 Оснащены светодиодной индикацией положения створки двери Оснащены контактом, контролируемым с помощью датчика Холла и передающим информацию о положении створки двери (не совместим с устройством управления местным запасным выходом, Кат. № 0 380 57) Поставляется с монтажными принадлежностями для установки на двери любого типа Питание 12/24 В пост. тока (автоматика) Потребление: 12 В, 270 мА, 24 В, 180 мА Мощность: 3,3 Вт
1	0 767 57	Замок на нагрузку 300 кг Размеры замка без ответной пластины: 241 x 52 x 27 мм
1	0 767 58	Замок на нагрузку 650 кг Размеры замка без ответной пластины: 265 x 70 x 38 мм

Источники питания для электрозамков

1	0 767 18	Блок питания 12 В пост. тока, 4 А Возможность работы от аккумулятора (резервное питание) – аккумулятор 12 В, 7 А/час Кат. № 0 407 49 (поставляется отдельно)
---	----------	--

Источник питания с выпрямителем и фильтром

		Содержит: - защитный трансформатор с фильтрацией помех; - фильтрующий конденсатор; - тепловую защиту при помощи РТС-терморезистора, встроенного в первичную цепь; - клеммы двойного действия РТС: Положительный температурный коэффициент (Positive Temperature Coefficient) В случае перегрузки или короткого замыкания источник питания автоматически отключается Благодаря использованию терморезистора источник охлаждается до необходимой температуры, а затем вновь включается 12 В пост. тока																		
		<table><tr><th>Мощность, Вт</th><th>Ток, А</th><th colspan="2">Емкость клемм, гибкий кабель, мм²</th><th>Кол-во модулей</th></tr><tr><th></th><th></th><th>вход</th><th>выход</th><th></th></tr><tr><td>15</td><td>1.3</td><td>6</td><td>6</td><td>5</td></tr></table>				Мощность, Вт	Ток, А	Емкость клемм, гибкий кабель, мм ²		Кол-во модулей			вход	выход		15	1.3	6	6	5
Мощность, Вт	Ток, А	Емкость клемм, гибкий кабель, мм ²		Кол-во модулей																
		вход	выход																	
15	1.3	6	6	5																
1	4 131 05																			