

NEW

Установка

Монтируются на поверхность потолка или стены с помощью монтажных пластин (входит в комплект поставки). Для подвеса светильника на трос необходимо дополнительно заказать „Suspension mounting kit“ (код заказа – 25980000560. Для установки светильника на шинопровод или стену необходимо дополнительно заказать крепления: „Busbar mounting kit“ (код заказа – 2598000050), Для установки светильника на стену необходимо дополнительно заказать „Wall/ceiling rotary brackets LEDMALL IP“ (код заказа – 2598000040).

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской цвета металлик. В корпусе установлен источник питания. Для светильников серии LED MALL предусмотрено соединение в линию. Под заказ возможно изготовление светильника со сквозной проводкой.

Оптическая часть

Прозрачный микропризматический рассеиватель из ПММА. Зеркальный алюминиевый отражатель. Тип светодиодов: SMD.

Характеристики


Цветовая температура – 5000 К (4000К - под заказ)
Индекс цветопередачи – 70

Управление освещением

Светильники могут быть оснащены драйвером, диммируемым по протоколам 1-10В или DALI.

	A
LED MALL.PRS 30	1213
LED MALL.PRS 50	1213
LED MALL.PRS 80	1513
LED MALL.PRS 100	1513

LED MALL.PRS 50 IP54 5000 К



Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Лм/Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
LED MALL.PRS 30 IP54 5000K	3000	35	85	8,7	1598000270	≥ 0,95
LED MALL.PRS 50 IP54 5000K	5000	55	90	8,7	1598000280	≥ 0,95
LED MALL.PRS 80 IP54 5000K	7500	80	93	8,7	1598000290	≥ 0,95
LED MALL.PRS 100 IP54 5000K	10000	108	92	8,7	1598000300	≥ 0,95

