

Инструкция по монтажу светильников серии SPORT

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ МОНТАЖА:

1. Просверлить в потолке четыре отверстия согласно схеме;
2. Забить в полученные отверстия дюбели;
3. Распаковать и подготовить к установке решетку и светильник (со светильника ARS/S снять отражатель, со светильника PRS/S, OPL/S или LTX/S – рассеиватель);
4. Ввести сетевые провода через отверстия в крестовине защитной решетки и светильнике;
5. Совместить отверстия крестовины защитной решетки и светильника с подготовленными отверстиями в потолке;
6. Прикрутить светильник с решеткой шурупами к потолку;
7. Подключить сетевые провода к клеммной колодке светильника;
8. Вставить в светильник источники света и отражатель (рассеиватель);
9. Вставить в лепестки свободный край защитной решетки и зафиксировать его специальными винтами с пластиковыми головками.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Защитная решетка в сборе – 1 шт.;
 Дюбель – 4 шт.;
 Шуруп – 4 шт.;
 Винт с пластиковой головкой – 2 шт.

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ:

НАИМЕНОВАНИЕ	УСТАНОВОЧНЫЙ РАЗМЕР АxВ, ММ
ARS/S 236 SPORT	1050x225
OPL/S 236 SPORT	1050x225
PRS/S 236 SPORT	1050x225
LTX 236 SPORT	1050x145
ARS/S 258 SPORT	1450x225
OPL/S 258 SPORT	1450x225
PRS/S 258 SPORT	1450x225
LTX 258 SPORT	1450x145

