







## О продукте

Консольные светильники для решения задач уличного освещения дорог, тротуаров, парков, АЗС и парковок. Высокое качество комплектующих и сборки, удобный доступ в корпус светильника избавит от проблем при монтаже и в ходе эксплуатации, а пускорегулирующая аппаратура от ведущих европейских производителей обеспечит надежную работоспособность светильника в любых погодных условиях.

## **Установка**

Светильник рекомендуется устанавливать как на кронштейн, так и на торшерную опору 48÷60 мм.

# Конструкция

Корпус, крышка и узел крепления изготовлены из литого под давлением алюминия, покрыты порошковой краской, цвет – RAL 7037. Внутри корпуса расположена быстросъемная металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой.

### Оптическая часть

Анодированный алюминиевый отражатель. Выгнутое защитное прозрачное темперированное стекло.

#### **CORVUS CORVUS** NTK 10 S150 NTK 10 H150 105° 105° ́КПД 75҅% КПД 76<sup>°</sup>% 90° 90° 75° 75° 100 100 60° 60° 200 200 45° 45° 300 300 30° 30°

Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Код светильника	cos φ
CORVUS NTK 10 H70	1×70	E27	7,2	1413000150	≥ 0,85
CORVUS NTK 10 S70	1×70	E27	7,2	1413000200	≥ 0,85
CORVUS NTK 10 S100	1×100	E40	7,8	1413000170	≥ 0,85
CORVUS NTK 10 S150	1×150	E40	8,2	1413000190	≥ 0,85























