

АОТ.PRS 236



### Установка

Крепление на поверхность потолка. Установочные элементы для крепления заказываются отдельно. Для АОТ.PRS: 118, 136 – «Комплект крепления Х3» (код заказа – 2995000030), 218, 236, 258, 418 – «Комплект крепления Х4» (код заказа – 2995000040).

### Конструкция


Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

### Оптическая часть


Призматический рассеиватель из прозрачного ПММА изготовлен методом выдува. Крепится к корпусу поворотными задвижками.

	A	B	L	D
1×18	106	660	460	–
1×36	106	1270	1100	–
2×18	190	665	472	–
2×36	190	1270	1050	–
2×58	190	1570	1400	–
4×18	665	662	420	420

АОТ.PRS 236



АОТ.PRS 418



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА per.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
АОТ.PRS 118*	1×18	1,2	1063000010	≥ 0,5	1063000020/–	≥ 0,96
АОТ.PRS 136*	1×36	1,8	1063000030	≥ 0,85	1063000050/1061000060	≥ 0,96
АОТ.PRS 218*	2×18	1,6	1063000091	≥ 0,6	1063000101/1063000110	≥ 0,96
АОТ.PRS 236	2×36	3,5	1063000130	≥ 0,85	1063000150/1063000180	≥ 0,96
АОТ.PRS 258	2×58	4,4	1063000210	≥ 0,85	1063000220/1063000270	≥ 0,96
АОТ.PRS 418	4×18	6,0	1063000230	≥ 0,85	1063000250/1063000280	≥ 0,96

\* светильник не комплектуется блоком аварийного питания

