




Светильники светодиодные консольные уличные **SPP-5** с энергоэффективностью **150 лм/Вт**

НОВИНКА



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Освещение улиц, дорог, пешеходных тротуаров и велодорожек, дворовых и промышленных территорий, коттеджных посёлков, спортивных площадок, автомобильных стоянок, площадей, парков и скверов.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Энергоэффективность 150 лм/Вт
- Защитное боросиликатное стекло
- Корпус из литого алюминия с порошковой окраской
- Диапазон рабочих температур от -45 до +40°C
- Тип кривой силы света – Ш (широкая)
- Гарантия 5 лет



МОДЕЛЬ	SPP-5					
	SPP-5-60-5K-W	SPP-5-80-5K-W	SPP-5-100-5K-W	SPP-5-120-5K-W	SPP-5-150-5K-W	SPP-5-200-5K-W
Артикул	B0029441	B0029442	B0029443	B0029444	B0029445	B0043670
Код 1С						
Потребляемая мощность, Вт	60	80	100	120	150	200
Световой поток, лм	9000	12 000	15 000	18 000	22 500	30 000
Цветовая температура, К	5000					
Диапазон рабочих напряжений, В~	85-265					
Индекс цветопередачи, Ra	≥70					
Коэффициент мощности (PF), cosφ	≥0,95					
Степень защиты от воздействий окружающей среды	IP65					
Диапазон рабочих температур, °С	-45..+40					
Тип КСС (кривой силы света)	Ш (широкая)					
Монтаж на кронштейн	48-60 мм					
Габариты (ДхШхВ), мм	638x248x76	720x278x76	720x278x76	720x278x76	895x342x79	937x342x79

