


Технические данные продукта MGU5.226.12ZD

Характеристики

Выключатель без фиксации со шнуром 1 метр



Описание

Серия	Unica
Применение устройства	Управление
Тип продукта или компонента	Кнопочный выключатель на шнуре
Наименование	Unica Top - Unica Class
Комплектация изделия	Механизм с монт. рамкой из сплава zamak
Функция выключателя	Кнопка
Номинальный ток	10 A, 250 V переменный ток, 50/60 Гц
Исполнительное устройство	Кнопка на шнуре
Количество модулей	2 модуля
Монтаж	Винты
Оттенок цвета	Графит

Дополнительно

Длина кабеля	1 м
Ток нагрузки	10 A
Изоляционное расстояние	> 3 mm
Соединения – клеммы	Безвинтовые зажимы
Сечение кабеля	2.5 mm ² (flexible) 2.5 mm ² (rigid)
Минимальная отключающая способность	200 операций, I _n = 1,25 и U _n = 1,1, cos phi: 0.3
Электрическая износостойкость	40000 циклы (cos phi: 0.6)
Сопротивление изоляции	> 5 МОм @500 В
Электрическая прочность изоляции	> 2000 В
Материал	Монт. рама : сплав zamak Центре пластины : ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Стандарты	Директива по ЭМС EN 60669-1 Директива по низковольтному оборудованию
Сертификация продукта	FR.ME63.B02736
Рабочая температура окружающей среды	25...35 °C
Температура окружающей среды при хранении	0...50 °C
Глубина монтажа	22 мм
Глубина	34 мм
Ширина	70.9 мм
Высота	70.9 мм
Масса продукта	0.0636 кг
Тип покрытия	Бриллиантовый

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IK	IK01
степень защиты IP	IP20
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ

	Жидкий стеклоочиститель
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	#N/A
Регламент REACH	Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Contractual warranty

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---