

Технические данные продукта **MGU70.566.12**

Характеристики

UNICA TOP АУДИОСИСТЕМА BLUETOOTH, ГРАФИТ



Описание

Серия	Unica
Тип продукта или компонента	Audio receiver
Комплектация изделия	Device kit

Дополнительно

Тип монтажа	Скрытый
Монтаж	Винты Монтажные лапки
Состав устройства	1 audio receiver 1 power supply 2 2.5" loudspeaker 1 mounting frame
Тип сети обмена данными	Bluetooth (10 m)
Тип разъема	Jack (3.5 mm, 62 Ohm)
Оттенок цвета	Графит
[Ue] номинальное рабочее напряжение	Audio receiver 15/16 V DC Power supply 265 V AC 47...63 Hz
Потребляемый ток	4.5...100 mA with bluetooth 4.5...75 mA with jack
Потребляемая мощность, Вт	12 W (power supply)
Входное напряжение	100 mVrms with jack
Выходное напряжение	15 V DC (power supply)
Выходной ток	800 mA (power supply)
Номинальная выходная мощность	5 Вт 2.5 Вт 1.5 Вт 0 Вт
Signal isolation	58 дБ
Диапазон	45...20000 Гц
Signal to noise ratio	84 дБ
Кол-во адресов	0...9999
Частота передачи	2.4 ГГц
Мощность радиосигнала	7 дБм
Соединения – клеммы	Винтовые зажимы
Материал	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) центральный диск
Масса продукта	0.9 кг

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IP	IP20
-------------------	------

В этом документе представлено общее описание и/или технические характеристики соответствующих продуктов. Данный документ не предназначен для другого использования и не должен использоваться для того, чтобы определить пригодность этих продуктов для определенных пользовательских приложений. Пользователь или интегратор обязан выполнить надлежащий и полный анализ рисков, оценку и испытания продуктов с учетом соответствующей области применения. Компания Schneider Electric Industries SAS и любые ее филиалы и дочерние предприятия не несут ответственность за неправильное использование приведенной в этом документе информации.