

NEW

О продукте

Встраиваемый светодиодный светильник для офисных помещений, выполненный в стиле Hi-Tech. В светильнике используются эффективные светодиоды и рассеиватель, создающий мягкое рассеянное свечение.

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг с шириной полки несущего Т-образного профиля 15 и 24 мм.

Комплект поставки

Светильник в сборе.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой матовой порошковой краской.

Оптическая часть

Равномерное освещение без эффекта ослепления. Опаловый рассеиватель из ПММА. Тип светодиодов: SMD.

Характеристики


Коррелированная цветовая температура – 4000 К

Индекс цветопередачи > 80

Коэффициент пульсации светового потока < 2%

Управление освещением

Возможны модификации с драйверами, управляемыми по протоколам DALI, 1...10, а также беспроводному протоколу ME6.

OTR/R LED 595 4000K

Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт	Масса, кг	Код заказа	К _м
BARKHAN LED 595 4000K	3300	40	83	4,2	1439000010	≥ 0,98

230 В

0...50/60
ГцК_п < 2%AC
DC

IP 20

Ta(°C)
+5/+35

DALI



EM

EMC



A

CRI
>80

УХЛ4

