


DL SMALL LED Светильники серии DL SMALL



DL SMALL 2021-5 LED WH



Установка

Устанавливаются в потолок.


Конструкция

Корпус светильника изготовлен из металла, покрытого порошковой краской в двух цветах (WH — белый, SL — серебро). На панель корпуса выведен светодиодный индикатор определения работоспособности светильника. Контроль и управление аварийным освещением осуществляется с помощью устройства TELEMANDO (стр. 63). Блок аварийного питания входит в комплект поставки.

Оптическая часть

Поворотный рассеиватель светильника изготовлен из трудногорючего полимера.

DL SMALL



| Наименование | Масса, кг | Время работы в аварийном режиме, ч | Световой поток в аварийном режиме, лм | Батарея Ni-Cd | Потребляемая мощность, Вт | Артикул |
|------------------------|-----------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------|------------|
| DL SMALL 2021-5 LED WH | 1,0 | 1 | 205 | 6,0 В 0,8 А*ч | 5,4 | 4501007350 |
| DL SMALL 2021-5 LED SL | 1,0 | 1 | 205 | 6,0 В 0,8А*ч | 5,4 | 4502002750 |
| DL SMALL 2023-5 LED SL | 1,0 | 3 | - | 6,0 В 0,8А*ч | 5,4 | 4502002760 |
| DL SMALL 2023-5 LED WH | 1,0 | 3 | - | 6,0 В 0,8А*ч | 5,4 | 4502002770 |
| DL SMALL 2000-5 LED SL | 0,9 | - | - | - | 5,4 | 4502002850 |
| DL SMALL 2000-5 LED WH | 0,9 | - | - | - | 5,4 | 4502002860 |

