



SKD

3 года
гарантия

IC
115-275В

RA
>80

Кoeffициент
пульсации
<2%

НОВИНКА

Светильник светодиодный встраиваемый направленного света с регулируемым углом «Карданный»



код IC	Б0049776	Б0049770	Б0049759	Б0049749	Б0049788	Б0049782
Артикул	SKD-11-36-40K-W09	SKD-12-36-40K-W09	SKD-13-36-40K-W09	SKD-11-36-40K-W20	SKD-12-36-40K-W20	SKD-13-36-40K-W20
Цветовая температура, К	4000К					
Цвет корпуса	белый					
Напряжение питания (переменного тока), В	115-275В					
Потребляемая мощность, Вт	1x9Вт	2x9Вт	3x9Вт	1x20Вт	2x20Вт	3x20Вт
Световая отдача, Лм/Вт	90					
Световой поток, Лм	810	1620	2430	1800	3600	5400
Кoeffициент цветопередачи (Ra)	>80					
Кoeffициент пульсации (IRF), %	<2%					
Тип кривой силы света	концентрированная (К), 36°					
Кoeffициент мощности (PF), cos φ	>0.7			>0.85		
Климатическое исполнение	УХЛ4 (-10 +35С)					
Степень защиты от воздействий окружающей среды	IP40					
Габариты (ДхШхГ), мм	130x130x100	225x130x100	320x130x100	150x150x110	270x150x110	390x150x110
Установочные размеры (ДхШхГ), мм	105x105x100	200x105x100	300x105x100	125x125x110	245x125x110	365x125x110

- ▶ Предназначен для акцентного освещения в торговых и общественных пространствах, а также в интерьерах в стиле hi-tech.
- ▶ Высокий уровень цветопередачи и низкие пульсации обеспечивают максимально комфортное освещение.