

Система распределительных модулей CombiLine-M

Система сборных шин 185 мм для выключателя нагрузки NH, M(B)L...5



ML35

- Не укомплектован для выключателей нагрузки от NH00 до NH3, от 160 А до 630 А
- Для типов ABB SlimLine*³
- Расстояние между шинами - 185 мм
- Для 3-полюсных горизонтальных шинных систем, см. далее
- С шинодержателем типа ZX523
- Пластрон без выреза
- Номинальный ток (I_n) макс. 850 А
- **Важно:** учитывайте присоединительное пространство или пустой модуль. При монтаже позади системы запирания помните о глубине шкафа
- Монтажная рама заказывается отдельно
- Не подходит для огнестойких шкафов

6

Высота	Ширина		Используемая ширина		PLE	EDF* ¹	WR* ²	Глубина шкафа от	Комплект модуля не установлен	
	RE	мм	FB	мм					мм	мм
5	750	2	500	400	120	■	625	MBL25	2CPX041801R9999	
		3	750	600	180	■	625	MBL35	2CPX041802R9999	

*¹ Монтаж на профиле EDF | *² Монтаж на WR-панель | *³ Jean Müller Sasil



- Шинные системы для однодверных шкафов
- Благодаря сплошным шинам возможно комбинирование в шкафу модулей различной ширины с фиксаторами для закрепления шин
- На каждый модуль необходимы 3 медные шины

Медная шина	I_n	Ширина		Комплект модуля не установлен	
		FB	мм	Тип	Код заказа
40 x 10	850	2	478	ZX1032	2CPX041901R9999
		3	728	ZX1033	2CPX041902R9999
		4	978	ZX1034	2CPX041903R9999
		5	1228	ZX1035	2CPX041904R9999

> Монтажные профили и рамы см. на стр. 6/74

> Шинные системы для шкафов серии TriLine см. на стр. 6/72