


Настенные розетки - Артикул № 7222



- Винтовое соединение
- технология SoftCONTACT
- Выключатель
- Механическая блокировка DUO
- Защитный автомат, характеристика «К»
- Проушина для опломбирования или установки навесного замка

Техническая информация

Ток, А	63 А
Полюса	5п
Вольт	400 В
положение часов	6 ч
Герц	50-60 Гц
Техника подключения	Винтовое соединение
носители контактов	стандартные
Класс защиты	IP 44



Чертеж 1 МВ 208	A	16			32		63	
	Полоса	3	4	5	4	5	4	5
Размеры, мм.	a	364	364	364	364	364	460	460
	b	134	134	134	134	134	180	180
	c	160	162	163	168	168	195	195
	d	347	347	347	347	347	440	440
	e	117	117	117	117	117	160	160
	f	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	8,1	8,1
	g.	8	8	8	8	8	8	8
	h	391	395	398	408	411	502	502
	M	32/40	32/40	32/40	32/40	32/40	40	40
	M*	2x32	2x32	2x32	2x32	2x32	2x40	2x40
	Макс. сечение кабеля до мм.	27	27	27	27	27	27	27
Клеммы для кабеля	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	6	6	
сечением от до мм²	—4	—4	—4	—10	—10	—25	—25	