

НИЗКОВОЛЬТНЫЕ ЛАМПЫ АС/DC 12-36 В И 127 В

ЛАМПЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ПИТАНИЯ 12-36 В

Применяются в стационарных и переносных электрических светильниках в помещениях с повышенной опасностью и в особо опасных помещениях, а также при работах в особо неблагоприятных условиях и в наружных установках.

ЛАМПЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ПИТАНИЯ 127 В

Применяются на объектах различных отраслей промышленности, лифтовых системах, системах технического обеспечения судов, станках и оборудовании с электросетью 127 В.

НИЗКОВОЛЬТНЫЕ ЛАМПЫ АС/DC 12-36 В И 127 В



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Стабильный световой поток
- Угол пучка - 200°
- Диапазон рабочих температур -20...+40°C
- Количество циклов включения - 100 000
- Индекс цветопередачи (CRI) - 80
- Гарантия 3 года

Наименование продукта	Артикул (EAN)	W	V	lm	⚡	K	⏵ (mm)	⌀ (mm)
Груша 12-36 В								
LS CLA60 7W/840 12-36VFR E27	4058075732896	7	12-36 В	600	E27	4000 K	108	60
LSCLA100 9W/840 12-36VFR E27	4058075732926	9	12-36 В	1000	E27	4000 K	118	60
LSCLA120 10W/840 12-36VFR E27	4099854334481	11	12-36 В	1200	E27	4000 K	118	60
LSCLA150 12W/840 12-36VFR E27	4099854334511	13	12-36 В	1521	E27	4000 K	118	60
Груша 127 В								
LS CLA60 7W/840 127VFR E27	4099854334542	7	127 В	600	E27	4000 K	108	60
LSCLA100 9W/840 127VFR E27	4099854334580	9	127 В	1055	E27	4000 K	118	60
LSCLA120 11W/840 127VFR E27	4099854334634	11	127 В	1200	E27	4000 K	118	60
LSCLA150 13W/840 127VFR E27	4099854334672	13	127 В	1521	E27	4000 K	118	60