

#### Установка

Крепление на поверхность потолка в помещении или под навесом.



#### Конструкция

Корпус изготовлен из литого под давлением алюминия. Внутри корпуса светильника установлена светодиодная плата и драйвер. Возможно изготовление светильника с датчиком движения.


#### Оптическая часть

Рассеиватель из опалового (OPL) или прозрачного поликарбоната. Тип светодиодов: SMD.

#### Характеристики

Цветовая температура – 5000 К (4000 К под заказ)  
Индекс цветопередачи – 80

#### TITAN 8 LED OPL 5000K



Коммерческое освещение

Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Лм/Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
TITAN 8 LED OPL 5000K	715	8	89	0,6	1670000040	≥ 0,96
TITAN 12 LED OPL 5000K	1000	12	81	0,6	1670000050	≥ 0,96
TITAN 16 LED OPL 5000K	1250	16	78	0,6	1670000080	≥ 0,96
TITAN 8 LED 5000K	800	8	100	0,6	1670000010	≥ 0,96
TITAN 12 LED 5000K	1100	12	92	0,6	1670000020	≥ 0,96
TITAN 16 LED 5000K	1400	16	88	0,6	1670000030	≥ 0,96

