




Прожекторы светодиодные LPR-062 серии PRO

НОВИНКА



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- наружное освещение открытых площадей и пространств;
- промышленных территорий;
- спортивных и строительных площадок;
- архитектурная подсветка фасадов зданий и сооружений;
- подсветка рекламных стендов, щитов и витрин

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- энергоэффективность 100 лм/Вт;
- 3 года гарантии;
- корпус из литого алюминия с порошковой окраской;
- степень защиты от воздействий окружающей среды IP65;
- защитное калёное стекло (призматическое):



- наличие клапана выравнивания давления:



- гнутая монтажная скоба:



- диапазон рабочих температур от -60 до +40°C
- длина кабеля 25 см у мощностей 70-300 Вт



Наименование параметра

Наименование параметра	LPR-062-0-65K-020	LPR-062-0-65K-030	LPR-062-0-65K-050	LPR-062-0-65K-070	LPR-062-0-65K-100	LPR-062-0-65K-150	LPR-062-0-65K-200	LPR-062-0-65K-300
Артикул								
Код 1С	Б0064648	Б0064687	Б0064625	Б0064667	Б0064701	Б0064665	Б0064695	Б0065943
Потребляемая мощность, Вт	20	30	50	70	100	150	200	300
Световой поток, лм	2000	3000	5000	7000	10 000	14 600	20 000	30 000
Цветовая температура, К	6500							
Диапазон рабочих напряжений, В~	190-265							
Индекс цветопередачи, Ra	≥75							
Коэффициент мощности (PF), cosφ	≥0,9							
Степень защиты	IP65							
Диапазон рабочих температур, °C	-60..+40							
Тип КСС (кривой силы света)	Д (носинусная)							
Угол рассеивания	120°							
Длина кабеля, см	15			25				
Габариты (ДхШхВ), мм	122х84х26	146х98х28	176х123х26	215х152х28	250х178х27	293х209х34	379х269х37	430х303х45