

600x600



Установка

Встраиваются в потолки для чистых помещений, типа „Clip in“ и из сэндвич-панелей, а также в потолки из гипсокартона. Специальные монтажные клипсы (в комплекте светильника) и уплотнитель обеспечивают уровень IP65 между потолочными панелями и светильником.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый порошковой краской. По периметру закреплен силиконовый уплотнитель. Внутри корпуса установлены линейные светодиодные модули UNIVERSAL и драйвер.


Оптическая часть

Защитное терпированное силикатное стекло. Зеркальная параболическая решетка. Устанавливается в корпус на винтах. Снаружи устанавливается декоративная алюминиевая рамка. Фронтальная (световая) часть светильника легко обрабатывается дезинфицирующими средствами. Не имеет выступающих элементов и винтов, создающих условия для скапливания пыли. Тип светодиодов: SMD

Характеристики

Цветовая температура – 4000K
Индекс цветопередачи – 80
Степень палевогазозащитности IP65

ADV/R UNI LED 595 4000K



Артикул	Световой поток, лм	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
ADV/K UNI LED 595 4000K	2800	33	7	1328000010	0,98
ADV/K UNI LED 595 HFD 4000K	2800	33	7	1328000020	0,98

