



Светильники светодиодные пылевлагозащищенные накладные **SPB-203**


НОВИНКА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Освещение помещений с повышенной влажностью, подсобных помещений, лестничных пролётов, коридоров, холлов, подъездов, кладовок, подвалов, балконов и т.д.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ЧЕРЕЗ КЛЕММНУЮ КОЛОДКУ



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Степень защиты от воздействий окружающей среды IP65.
- Диапазон рабочих напряжений – 200-265В.
- Корпус и рассеиватель не поддерживают горение.
- Материал рассеивателя – поликарбонат.
- Пульсации светового потока <5%.
- Индекс цветопередачи ≥ 80 Ra.
- Диапазон рабочих температур от -45 до $+40^{\circ}\text{C}$.
- Диаметр корпуса 320 мм.

АРТИКУЛ	КОД 1С	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, Вт	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ
SPB-203-0-40K-024	Б0062728	24	2040	4000	Ф320x102
SPB-203-0-65K-024	Б0062684			6500	

