

# фаза



## ВСТРОЕННЫЙ ТЕРМОРАЗМЫКАТЕЛЬ



Заземляющий  
контакт

- Номинальная сила тока: 10А
- Максимальная мощность: 2300 Вт при полностью размотанном кабеле
- Максимальная мощность: 1100 Вт при смотанном кабеле
- Сечение проводников: 3x1.00 мм<sup>2</sup>
- Габариты катушки (ШГВ): 19,6\*7,3\*23,6 см
- Вес брутто: 1,1 кг
- Кабель ПВХ повышенной гибкости, устойчивый к нагреву, с двойной изоляцией (соответствие классу II по электробезопасности)
- Защита от перегрузки: многократный терморазмыкатель, встроенный в кнопку
- Тип вилки и розетки: евро с заземляющим контактом
- Защитные шторки
- Корпус катушки из термоустойчивого, ударопрочного, не поддерживающего горение пластика
- Степень защиты: IP20
- Температура эксплуатации: от 0 С до +40 С
- Наличие сертификата соответствия ЕАЭС
- Гарантия: 1 год
- Страна изготовления: Китай
- Упаковка: пластиковый пакет

СНГ-03-1000  
Длина кабеля  
10 метров

## УДЛИНИТЕЛЬ НА КАТУШКЕ серии СНГ