

Коробка отбора мощности пустая



- Назначение:**
- подключение потребителей к точкам отвода мощности шинпровода.
- Характеристики:**
- коробка укомплектована монтажной платой.

Номинальный ток, А	А, мм	В, мм	С, мм	Код
32	400	280	170	PTN90ETCE1AA000
63–160	500	320	210	PTN90ETCE2AA000
250	600	400	250	PTN90ETCE3AA000
315–630	700	500	300	PTN90ETCE4AA000

Исполнения

3P+N+PE (по корпусу шинпровода)	PTN90 ET CE2AA000
3P+NP+PE (по корпусу шинпровода)	PTN90 OT CE2AA000
3P+N+FE (шина)+PE (по корпусу шинпровода)	PTN90 GT CE2AA000
3P+NP+FE (шина)+PE (по корпусу шинпровода)	PTN90 VT CE2AA000

Коробка отбора мощности под модульное оборудование



- Назначение:**
- подключение потребителей к точкам отвода мощности шинпровода.
- Характеристики:**
- подготовлена для установки аппаратов защиты на DIN-рейку.

Номинальный ток, А	Кол-во модулей	А, мм	В, мм	С, мм	Код
63-160	4	400	320	210	PTN90ETCM1AA000
63-160	8	500	320	210	PTN90ETCM2AA000
250	12	600	400	250	PTN90ETCM3AA000

Исполнения

3P+N+PE (по корпусу шинпровода)	PTN90 ET CM1AA000
3P+NP+PE (по корпусу шинпровода)	PTN90 OT CM1AA000
3P+N+FE (шина)+PE (по корпусу шинпровода)	PTN90 GT CM1AA000
3P+NP+FE (шина)+PE (по корпусу шинпровода)	PTN90 VT CM1AA000