


с пружинными клеммами для медных проводников



DPC 9225

- 1,5-2,5 мм², Cu 3~


IP
54

- Пружинная клеммная технология FIXCONNECT®
- 5-ти полюсная, подключения □ на полюс: 4 x 1 x 1,5-2,5мм² (одножильный/многожильный), клеммная технология см. Технические данные «Ответвительные коробки DK»
- При монтаже кабеля в кабельных каналах и трубах
- Кабельные вводы в комплекте: 4 шт DPS 02, Герметичная зона Ø 10-13,5 мм
- Для монтажа внутри помещений / для защищенной установки на улице
- Цвет: серый, RAL 7035


Номинальное напряжение	U _i = 690 В перем./пост. тока
Номинальный ток:	32 А
Материал:	Полистирол (PS)
Степень защиты:	IP 54
ширина	139 мм
высота	119 мм
глубина	49 мм
Вес:	0,293 кг
согласно нормам	IEC 60670-22

Чертежи


Чертеж с размерами



Подробные размеры



с пружинными клеммами для медных проводников




DPC 9225

- 1,5-2,5 мм², Cu 3~

IP
54



Стенки корпуса



Условия работы и окружающей среды

Область применения	Пригодны для установки как внутри, так и вне помещений. При наружной установке необходима защита от воздействия окружающей среды.
Температура окружающего воздуха:	Среднее значение за 24 часа + 35 °C Максимальное значение + 40 °C Минимальное значение - 25 °C
Относительная влажность воздуха	50% при 40 °C кратковременная 100% при 25 °C
Противопожарная защита при замыканиях внутри корпуса	Требования к электрическим устройствам из правил и законов о средствах производства Минимальные требования - Испытание нитью накала согласно IEC 60695-2-11: - 650 °C для корпусов и кабельных вводов - 850 °C для токопроводящих частей
Горючесть	Испытание нитью накала IEC 60695-2-11: 750 °C стандарт UL 94: V-2
степень защиты от механических нагрузок	IK07 (2 Joule)
Токсические характеристики	без галогенов без силикона "без силикона и галогена" в соответствии с испытанием на кабелях и изолированных проводах - выделение дымовых газов - согласно IEC 60 754-2
Примечание:	Свойства материала см. в Технических данных