



# СВЕТОДИОДНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ ПЫЛЕ-ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ IP65 С ПЛАФОНОМ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА - УДАРОПРОЧНОСТЬ IK08

Для освещения торговых и производственных помещений, складов, пандусов, паркингов, мест с повышенной влажностью. В бытовом секторе – освещение гаражей, подсобных помещений, подвалов.

## SPP-31

## НОВИНКА



3 года гарантия



- Светильники серии SPP-31 могут применяться для освещения производственных, бытовых и общественных помещений с тяжелыми условиями эксплуатации (цеха, склады, станции общественного транспорта, подвалы, автостоянки, подсобные помещения и т.д.)
- Светильники предназначены для накладного или подвесного монтажа. Могут монтироваться на стены, потолок, кабельный лоток, а также подвешиваться при помощи тросов. Тросы не входят в комплект поставки, код ЭРА: **50028202**.

код 1С	Модель	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура	Размер, мм	Другие параметры
Б0065364	SPP-31-18-4К-М	18	1890	4000К	570x50x32	Матовый рассеиватель Индекс пылевлагозащиты: IP65 Индекс цветопередачи (Ra, CRI): >80 Коэффициент пульсации: <1% Коэффициент мощности: >0.95 Климатическое исполнение: У2 -45+40С Диапазон рабочих напряжений: 170-265В Класс электробезопасности: II (заземление не требуется)
Б0065342	SPP-31-18-6К-М			6500К		
Б0065369	SPP-31-36-4К-М	36	3780	4000К	1170x50x32	
Б0065362	SPP-31-36-6К-М			6500К		
Б0065353	SPP-31-45-4К-М	45	4730	4000К	1470x50x32	
Б0065355	SPP-31-45-6К-М			6500К		
Новинка! Б0070939	SPP-31-72-4К-М	72	8640	4000К	1520x64x45	
Новинка! Б0070940	SPP-31-72-6К-М			6500К		

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Ударопрочный, негорючий корпус из поликарбоната
- Индекс пылевлагозащиты IP65
- Светоотдача 105Лм/Вт
- 3 ГОДА ГАРАНТИИ

