


10. Гарантийные обязательства:

- 10.1 Гарантийный срок службы – 3 года при соблюдении правил эксплуатации.
- 10.2 За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию изделия, изготовитель ответственность не несет.
- 10.3 При отсутствии номера партии, даты продажи, штампа торгующей организации, подписей продавца и покупателя на Гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления изделия.

11. Гарантийный талон:

- 11.1 Гарантийный талон действителен только при заполнении всех данных.



Заполняется продавцом

Номер партии
и дата изготовления:

см. на корпусе изделия

Дата продажи:

дд/мм/ гggg

Адрес продавца:

штамп магазина

Штамп продавца:

подпись, штамп продавца

Покупатель:

ФИО, подпись

RU

Изготовитель: «Джиангсу Шенгжуи
Оптоэлектроник Ко., Лтд»
№ 2 Вейер р., Донгтай Экономик & Девелопмент,
Донгтай, Джиангсу, Китай. Сделано в Китае.

Уполномоченная организация (Импортер):
ООО «Лайт Декор», 192236, г. Санкт-Петербург,
ул. Софийская, д.8, кор.1, лит. Б, пом. 20-Н №19
Гарантия: 3 года.

Дату изготовления смотри на изделии
Срок годности: не ограничен.

UA

Виробник: «Джіангсу Шенгжуї
Оптоелектроніка Ко., Лтд»
№ 2 Вейер р., Донгтай Економік & Девелопмент, Донгтай,
Джіангсу, Китай. Зроблено в Китаї.

Постачальник в Україні: ТОВ «ДЖАЗ ЛАЙТ»
04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 50, оф. 604.
Тел. (044) 451-51-37

Гарантія: 3 років.

Дата виготовлення (див. на виробі).
Термін придатності: не обмежений.



БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ

<http://jazz-way.com>

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

jazzway

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ

ультратонкий PPL 600

1. Назначение:

- 1.1 Светильники светодиодные PPL 600 предназначены для внутреннего освещения общественных зданий; административных, офисных и иных помещений.
- 1.2 Светильники светодиодные PPL 600 рассчитаны для работы от сети переменного тока 200-240В. В светильнике, в качестве источника света, используются светодиоды SMD4014. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 13109-97.
- 1.3 Светильники светодиодные PPL 600 производятся в климатическом исполнении УХЛ4, нижнее температурное значение -20°C, верхнее +40°C.
- 1.4 Светильники светодиодные PPL 600 соответствуют классу защиты II от поражения электрическим током.
- 1.5 Корпус светодиодного светильника изготовлен из алюминиевого сплава.
- 1.6 Светильники светодиодные PPL 600 имеют выносной блок питания постоянного тока, который обеспечивает стабильную работу светильника (без пульсации).
- 1.7 Светильники светодиодные PPL 600 монтируются в стандартные подвесные потолки типа «Армстронг» (см. рис. 1), «Грильято» (см. рис.2) или подвешиваются к любым прочим поверхностям при помощи специальных подвесок, код для заказа 4897062857385. Возможна установка непосредственно на стену/потолок.




Рис. 1





Рис. 2

2. Диаграмма светового распределения:



jazzway

jazzway

3. Технические характеристики

	PPL 600- 40W 4000K IP40*	PPL 600- 40W 6500K IP40*
Источник света, светодиоды	SMD4014	SMD4014
Мощность, Вт	40	40
Световой поток, Лм	2950	2950
Цветовая температура, К	4000	6500
Количество светодиодов, шт	192	192
Индекс цветопередачи, Ra	≥75	≥75
Угол освещения, Гр °	120°	120°
Коэффициент мощности	>0.9	>0.9
Коэффициент пульсации	<5%	<5%
Степень защиты	IP40	IP40
Класс защиты от поражения током	II	II
Климатическое исполнение	УХЛ4	УХЛ4
Диапазон рабочих температур, °С	-20°... +40°	-20°... +40°
Размеры L*В*Н, мм	595*595*8	
Вес нетто, кг	1,78	1,78
Цвет корпуса	алюминий матовый	
Материал корпуса/плафона	алюминиевый сплав / полипропилен	
Срок службы, часов	40000	40000
Гарантия	3 года	3 года
Штук в упаковке	1*4	1*4
Блок питания	БЕЗ драйвера*	
Входное напряжение, В	200-240	200-240
Входной ток, мА	250	250
Выходное напряжение, В	30-42	30-42
Выходной ток, мА	950	950

* Блок питания. Код для заказа 4895205008328

Фирма производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию Изделия, дизайн и комплектацию товара, не ухудшающих его потребительских характеристик.


jazzway

4. Преимущества:

- Светильники светодиодные PPL 600 соответствуют нормативным требованиям по освещению помещений и рабочих мест.
- Светильники светодиодные PPL 600 имеют мгновенное включение, обеспечивают высококачественную цветопередачу, не создают высокочастотных помех.
- Светильники светодиодные PPL 600 экономичны в эксплуатации, имеют длительный срок службы.

5. Комплектность:

	PPL 600- 40W 4000K IP40*	PPL 600- 40W 6500K IP40*
Светодиодная панель, шт в упаковке	1	1
Технический паспорт и руководство по эксплуатации, шт	1	1
Блок питания, шт	В комплект не входит*	
Упаковочная коробка	1	1



6. Требование по технике безопасности:

- Монтаж Изделия, устранение неисправностей, чистка производится только при отключении электропитания, квалифицированным специалистом.
- Использование Изделия допускается только при указанном напряжении сети.
- Не располагать Изделие вблизи горючих, легковоспламеняющихся предметов и химически активных элементов, а также нагревательных приборов.
- Необходимо обеспечить надежность и безопасность клеммного соединения.
- Не допускается эксплуатация Изделия с поврежденной изоляцией провода.

7. Подготовка Изделия к работе, установка, правила эксплуатации:

- Распаковать Изделие, убедиться в его целостности и правильности комплектации.
- Закрепить Изделие на опорную поверхность из несгораемого материала.
- Подключить к сети, соединив сетевые провода с соответствующими выводами Изделия.
- В процессе эксплуатации, не реже двух раз в год, необходим профилактический осмотр и чистка Изделия.
- Чистка Изделия от загрязнения производится мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе только при отключенном питании.
- Светильники светодиодные PPL 600 не диммируются.
- Эксплуатация Изделия возможна при обеспечении конвекции воздуха для отвода тепла.

8. Утилизация:

- Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным путем.

9. Правила хранения:

- Изделие должно храниться в сухих помещениях при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других вредных примесей.

jazzway