

NEW

О продукте

Светодиодные пылевлагозащитные светильники серии LED MALL ECO IP54 в компактном корпусе из экструдированного алюминия. Высокие световые потоки, эффективность, достигающая 120 лм/Вт, наличие двух вариантов КСС, высокое значение CRI существенно расширяют сферу применения приборов серии, позволяя использовать их как в торговых залах крупноформатного и среднеформатного ритейла, так и в подсобных и складских помещениях.

Установка

Крепление на поверхность потолка на скобы или на подвесах. Минимально необходимое число подвесов при установке в линию - 1 комплект подвеса/скоб на 1 светильник длиной 1,5 м или 2 комплекта на светильник длиной 3 м.

Комплект поставки

Светильник поставляется без подвесов. Комплекты крепления для установки на опорную поверхность или на подвес заказываются отдельно.

Конструкция

Корпус из экструдированного алюминия, покрытый белой порошковой краской. Источник питания установлен в корпусе.



Оптическая часть

Опаловый рассеиватель или линза из ПММА. Тип светодиодов: SMD.

Характеристики

Коррелированная цветовая температура – 4000 К (под заказ - 3000 К)
Индекс цветопередачи > 80
Коэффициент пульсации светового потока < 2%

Аксессуар	Код
Скоба крепления на опорную поверхность LED MALL ECO	2598000120
Комплект подвеса LED MALL ECO	2598000130

LED MALL ECO 70 IP54 4000K**LED MALL ECO 70 D30 IP54 4000K**

Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт	Масса, кг	Код заказа	K _M
LED MALL ECO 35 IP54 4000K	4100	38	108	3,0	1598000510	≥ 0,98
LED MALL ECO 35 D30 IP54 4000K	4500	38	118	3,4	1598000550	≥ 0,98
LED MALL ECO 70 IP54 4000K	8100	74	109	3,1	1598000460	≥ 0,98
LED MALL ECO 70 D30 IP54 4000K	8900	74	120	3,5	1598000490	≥ 0,98
LED MALL ECO 2×35 IP54 4000K	8100	74	109	6,7	1598000520	≥ 0,98
LED MALL ECO 2×70 IP54 4000K	16000	150	106	7,1	1598000640	≥ 0,98