


Рубильники с предохранителями OS

Аксессуары. Дополнительные полюса



Четвертый полюс

Крепится сбоку выключателя. Тип и коды заказа указаны для одного изделия.

Для 3-полюсных выключателей	Сторона монтажа	Тип	Код заказа	Масса [кг]
С предохранителем, 4 полюса				
OS125GD ...160GD	Слева/справа	OSP160GD	1SCA114768R1001	0,45
OS200D	Слева/справа	OSP200D	1SCA022735R8960	1.20
OS250D	Слева/справа	OSP250D	1SCA022735R9340	1.20
OS400D	Слева/справа	OSP400D	1SCA022770R3220	2.00
OS630...800D	Слева/справа	OSP800D	1SCA100433R1001	4.20
OS1250DA	Слева/справа	OSP1250DA	1SCA112402R1001	7,2
Отключающей, 4 полюса				
OS125G...160G	Слева/справа	OSP160GN	1SCA114770R1001	0,45
OS200D	Слева/справа	OSP200N	1SCA022735R8700	1.20
OS250D	Слева/справа	OSP250N	1SCA022735R9260	1.20
OS400D	Слева/справа	OSP400N	1SCA022770R3490	1.20
OS630...800D	Слева/справа	OSP800N	1SCA100432R1001	4.40
OS1250D	Слева/справа	OSP1250N	1SCA107943R1001	3.80



Съемная нейтраль

Макс. сечен. проводн.	В/Ш/Г [мм]	Монтажные отверстия	Тип	Код заказа	Кол-во [шт.]	Масса [кг]
-----------------------	------------	---------------------	-----	------------	--------------	------------

Для OS Mini

Съемная, установка сбоку рубильника, на монтажной плате или DIN-рейке.

16 мм ² Медь 39/41/40	Ø 4.2, расстоян. 32	OESAZX171	1SCA022197R2580	1	0.15
----------------------------------	---------------------	-----------	-----------------	---	------

Для OS 32G...160G

Съемная, установка на монтажной плате или DIN-рейке

16 мм ² Медь 39/41/40	Ø 4.2, расстоян. 32	OSZ1	1SCA022481R3710	1	0.06
35 мм ² Медь 39/44/45	Ø 4.2, расстоян. 35	OSZ2	1SCA022481R3800	1	0.07

Для OS 100G...1250

Винтовое крепление (винты включены в комплект поставки) на любой стороне рубильника (OXN250) или на монтажной плате (OXN250...1250).

OS100G...250		OXN250	1SCA022752R9950	1	0.40
OS315...400		OXN400	1SCA022770R3060	1	0.70
OS630...800		OXN800S	1SCA022831R4880	1	1.20
OS1250		OXN1250S	1SCA104163R1001	1	2.5

Устанавливается отдельно на монтажной плате

I _{th} [A]	Размер клеммы (ШхГ) [мм]; типоразмер болта	Тип	Код заказа	Кол-во [шт.]	Масса [кг]
250	12x3 M6	OESAZX162	1SCA022193R0400	1	0.12
315	20x3 M8	OESAZX164	1SCA022202R9520	1	0.10
400	25x4 M10	OESAZX165	1SCA022202R9790	1	0.12
1000	40x5 M12	OESAZX160	1SCA022186R3960	1	1.00



I _{th} [A]	Размер клеммы (ШхГ) [мм]; размер болта	Тип	Код заказа	Масса [кг]
---------------------	--	-----	------------	------------

Монтируется раздельно на монтажной плате

250	12x3 Ø 6,5	OESAZX162	1SCA022193R0400	0.12
315	20x3 Ø 9	OESAZX164	1SCA022202R9520	0.10
400	25x4 Ø 11	OESAZX165	1SCA022202R9790	0.12
1000	40x5 M12	OESAZX160	1SCA022186R3960	1.00

Шунтирующие вставки

Подходит для	Тип	Код заказа	Масса [кг]
OS32GD...OS160GD	OFAW00	1SCA022003R9680	0,08
OS250D	OFAW1	1SCA022003R9760	0.15
OS400D	OFAW2	1SCA022003R9840	0.24
OS630/800D	OFAW3	1SCA022003R9920	0.28

