

BM-X6S-L. Описание

Кабельный ввод Extherm BM-X6S-L с уплотнением для саморегулирующегося кабеля. Предназначен для подключения нагревательного кабеля непосредственно в соединительной коробке без использования установочного силового кабеля.

Технические данные

Присоединительная резьба	M25x1,5
Климатическое исполнение	УХЛ1
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура монтажа	-40...+50 °C
Температура эксплуатации	-60...+80 °C
Материал	Полиамид



Комплектация

Кабельный ввод	1 шт
Уплотнитель	1 шт

Подходит для кабелей марок LXTC, SXLL, HXTM, HXTLe, HXTR, HXTP.

Информация для заказа:

Extherm BM-X6S-L

UIC. Описание

Устройство UIC для ввода саморегулирующегося кабеля под теплоизоляцию. Предназначено для безопасного прохода саморегулирующегося кабеля сквозь кожух или обшивку теплоизоляции трубопровода или резервуара, предотвращая повреждения оболочки кабеля.

Технические данные

Присоединительная резьба	M25x1,5
Климатическое исполнение	УХЛ1
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура монтажа	-40...+50 °C
Температура эксплуатации	-60...+80 °C
Материал	Полиамид



Комплектация

Кабельный ввод	1 шт
Уплотнитель	1 шт
Контргайка	1 шт
Саморезы по металлу	4 шт
Опорная пластина	1 шт

Подходит для кабелей марок LXTC, SXLL, HXTM, HXTLe, HXTR, HXTP.

Информация для заказа:

Extherm UIC